

# PTYL22-44\*1.0型铠装铁路信号电缆

产品名称	PTYL22-44*1.0型铠装铁路信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:PTYL22-44*1 产地:扬州
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### PTYL22-44\*1.0型铠装铁路信号电缆

控制电路，其中综合护套、铝护套\*\*\*信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。1 使用特性1.1 电缆的使用环境温度为-40 ~ 60 。1.2 电缆导体长期工作温度应不超过70 。1.3 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。1.4 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。1.5 综合护套\*\*\*信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套\*\*\*信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

2 型号、名称及规格型号 名称 敷设范围 规格（芯） PTYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套\*\*\*信号电缆  
敷设在土壤、槽、管中，能承受一般的机械外力。 4、6、8、9、  
12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61

PTYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套\*\*\*信号电缆  
敷设在土壤、槽、管中，能承受较大的机械外力  
PTY23 聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套\*\*\*信号电缆  
PTYA22 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套\*\*\*信号电缆  
PTYA23 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套\*\*\*信号电缆  
PTYL22 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯外护套\*\*\*信号电缆  
PTYL23 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套\*\*\*信号电缆

PTYA PTYL23 PTYA23 铁路信号电缆 PTYL22-44\*1.0型铠装铁路信号电缆