

HS-101型氯化橡胶重防腐涂料成都豪士漆业供应

产品名称	HS-101型氯化橡胶重防腐涂料成都豪士漆业供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：50um HS-101:固含量：55 成都:附着力：1
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

四川氯化橡胶面漆 四川氯化橡胶面漆价格 四川氯化橡胶面漆生产厂家
四川氯化橡胶面漆施工工艺流程

HS-101型氯化橡胶重防腐涂料

1 前言

这是成都市豪士漆业有限责任公司在引进技术的基础上研制生产的高科技产品。它是以氯化橡胶为主要成膜基料，加入中外公认的长寿型氯磺化聚乙烯橡胶、耐候、耐腐蚀介质颜填料、特种添加剂、助剂、溶剂等，经先进工艺制成的高固体分单组分耐候专用重防腐涂料。

2 适用范围

适用于严重腐蚀环境中的钢结构和混凝土结构的长效防腐，常见的有：

化工设备方面，酸碱盐贮槽和贮罐、尿素、硝铵造粒内外壁，化肥联碱系统、煤气柜、天然气设施等。

受化工大气腐蚀的设施方面，化工建筑、水泥墙面、钢架、桥梁、化工管线、涂装车间、电镀车间等的防腐涂层。

能源设施方面，石油开采、炼油系统建筑与设备、输油管线、煤矿设施等的防护。

3 主要特点

3.1 耐蚀能力强。集氯化橡胶与氯磺化聚乙烯橡胶的优点于一体，抗霉菌性好，渗透率低，防腐性能好，配套性极强，与底漆、面漆的结合力好，单独作面漆的保色性与耐光性优，耐稀碱、矿物油和耐海

水均好。

3.2 耐候性能好。在户外长期曝晒后，稳定性好，涂层物化性能变化小，抗老化性能优。

3.3 成膜厚，污染轻。涂装一道就可形成干膜厚度55m左右，不仅可以减少施工道数，缩短工程周期，减少工程造价，而且溶剂挥发少，环境污染轻。

3.4 维修方便，施工简单。可以直接在牢固的涂层上施工，重涂性好，单组分，干燥速度快，施工工艺简单，不受场地环境限制，采用通用施工方法，常温就可固化成膜。

4 技术参数

项 目

技术参数

检测标准

底漆

面漆

在容器中的状态

搅拌混合后，无硬块，呈均匀状态

混合性

能均匀混合

施工性

刷涂无障碍

60° 镜面光泽

商定

GB/T 9754-2007

粘度（涂-4杯，23℃），s

70

GB/T 1723-1993

细度，m

60

50

GB/T 1724-1979

固体含量，%

55

GB/T 1725-2007

表面干燥时间（23℃），h

0.5

GB/T 1728-1989

实际干燥时间（23℃），h

6

漆膜外观

铁红色，平整

各色，平整

附着力（划格间距1mm），级

2

GB/T 9286-1998

耐弯曲性，mm

3

GB/T 6742-1986

耐盐水性（5%NaCl，23℃，7d）

5d不起泡，不脱落，不生锈

7d不起泡，不脱落，不生锈

GB/T 1763-1979

耐碱性（5%NaOH，23℃，7d）

2d不起泡，不脱落，不生锈

耐中性盐雾性

120ha不起泡，不脱落，不生锈

GB/T 1771-1991

a.试验时间可根据使用混合的要求进行商定。

5 施工方法

5.1 开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。

5.2 表面处理要求：涂装金属表面时，喷砂、抛丸除锈达到国准Sa2.5级，保持表面干燥、无油污、灰尘等异物，并在4小时内涂装；涂装混凝土时，须在涂装前风干至水份 8%，且将表面清理干净。

5.3 施工注意：

避免在强烈的光照射下和炎热的夏天野外施工，禁止在雨天、下雪天、雾天施工。

涂装间隔时间为：15 以上时，5小时；0~15 时，8小时；-20~0 时，12小时。

5.4 涂装厚度：高压无气喷涂、有气喷涂一道，干膜厚度约55 μ m左右，手工涂刷一道，厚度约50 μ m，总涂层厚度好控制在150 μ m以内，且好用作中间漆和面漆。

5.5 理论消耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响，一般消耗底漆量约为0.20kg/m²。

5.6 涂装建议：

为使涂层平整，好采用高压无气喷涂，在无高压无气喷涂条件下，可用空气喷涂、手工刷漆或辊涂；

在刷涂和辊涂时，为防止拉丝和起泡，好刷子和辊筒不要来回移动；

为防止咬底，好在上道涂层实干后再涂下一道，且尽量用喷涂方式。

5.7 稀释剂用量：一般不需要稀释，若涂料确实太稠，可适量添加HS-101型涂料专用稀释剂清洗。

5.8 工具清洗：可用氯化橡胶漆专用稀释剂清洗。

6 包装贮存

6.1 包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。切忌碰撞。

6.3 有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

7 卫生与安全

7.1 施工场所应提供足够的通风，避免吸收溶剂挥发气体和漆雾，皮肤与五官不得接触本品，以防中毒，如接触应用大量水清洗，再用适宜的洗涤剂或肥皂和水清洗并酌情就医。

7.2 施工现场应采取可靠的安全防范措施，禁止一切火星、明火，严禁吸烟。

涂料发货范围：

山东威海烟台青岛潍坊东营滨州淄博德州济南莱芜聊城泰安临沂济宁菏泽枣庄日照山西大同阳泉朔州忻州吕梁晋中长治临汾运城晋城太原河南郑州洛阳开封商丘安阳鹤壁濮阳新乡焦作济源三门峡许昌平顶山南阳漯河周口驻马店信阳河北石家庄邯郸邢台保定衡水沧州廊坊张家口唐山秦皇岛承德黑龙江哈尔滨牡丹江鸡西双鸭山七台河佳木斯鹤岗伊春绥化大庆齐齐哈尔黑河大兴安岭吉林长春吉林市延边白山通化辽源四平松原白城辽宁沈阳大连铁岭抚顺阜新朝阳葫芦岛锦州盘锦营口鞍山辽阳本溪丹东湖南长沙常德张家界湘西怀化邵阳永州郴州岳阳益阳娄底湘潭衡阳株洲湖北武汉咸宁黄石鄂州黄冈孝感天门荆州荆门随州襄樊宜昌十堰恩施潜江仙桃神农架广西南宁桂林来宾柳州河池百色贺州梧州贵港玉林北海钦州防城港崇左陕西西安咸阳汉中安康商洛渭南延安榆林铜川宝鸡杨凌贵州贵阳遵义铜仁黔东南自治州黔南自治州黔西南自治州安顺六盘水毕节云南昆明丽江大理怒江楚雄保山德宏临沧昭通曲靖普洱西双版纳玉溪红河文山迪庆甘肃兰州嘉峪关酒泉张掖金昌武威白银临夏自治州甘南自治州庆阳平凉天水定西陇南宁夏银川中卫中宁石嘴山灵武吴忠盐池县同心县海原县西吉县彭阳县泾源县固原内蒙古呼和浩特阿拉善鄂尔多斯巴彦卓尔盟包头乌兰察布盟锡林郭勒赤峰呼伦贝尔兴安盟通辽海拉尔呼伦贝尔盟乌海青海西宁海东自治州海北自治州海南自治州黄南自治州玉树自治州果洛自治州海西自治州新疆乌鲁木齐吐鲁番克拉玛依哈密地区西藏拉萨那曲昌都阿里海南海口三亚四川成都达州巴中广元南充广安遂宁德阳绵阳内江泸州自贡宜宾眉山乐山阿坝雅安凉山攀枝花甘孜资阳江西南昌九江宜春新余萍乡吉安赣州抚州鹰潭上饶景德镇北京上海重庆天津浙江宁波温州嘉兴湖州绍兴金华舟山台州丽水杭州衢州福建福州厦门三明莆田泉州漳州南平龙岩宁德广东广州惠州东莞深圳中山佛山肇庆云浮阳江江门茂名湛江汕尾揭阳汕头潮州河源韶关清远珠海江苏苏州无锡南京镇江南通泰州扬州盐城淮安宿迁徐州连云港安徽合肥阜阳亳州淮北淮南宿州蚌埠滁州六安安庆巢湖马鞍山铜陵芜湖宣城池州黄山