HS-102型氯磺化聚乙烯面漆

产品名称	HS-102型氯磺化聚乙烯面漆
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度:50um HS-102:固含量:55 成都:附着力:1
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

成都氯磺化聚乙烯面漆,成都氯磺化聚乙烯面漆价格,成都氯磺化聚乙烯面漆生产厂家,成都氯磺化聚 乙烯面漆施工工艺流程

HS-102型氯磺化聚乙烯重防腐涂料

1 前言

适簠馑镏鉄水泥表面的防腐施工,如桥梁、水泥墙面、化工设备、化工管线、煤气柜、天然气设施、地3主要特点

5 施工方法

5.1 开桶搅拌:打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。

- (1)避免在强烈的光照射下和炎热的夏天野外施工,禁止在雨天、下雪天、雾天施工。
- (2) 涂装间隔时间为:15 以上时,8小时;0~15 时,12小时;-20~0 时,24小时。

- (1)为使涂层平整,好采用高压无气喷涂,在无高压无气喷涂的条件下,可用空气喷涂、手工刷涂或辊涂
- (2)在刷涂和辊涂时,为防止拉丝和起泡,好刷子和辊筒不要来回移动;
- (3)为防止咬底,好在上道涂层实干后再涂下一道,且尽量用喷涂方式。
- 5-710 條释剂用量:一般不需要稀释,若涂料确实太稠,可适当添加豪士丹顿牌专用稀释剂,其用量为3
- 5.8 工具清洗:用豪士丹顿牌专用稀释剂清洗。如果环境温度低于10 应适当延长。
- 5.9 后一道面漆涂装完工后,须自然固化7天后才能投入使用。
- 6 包装储存
- 6.1 包装:铁桶密封包装,每桶净重20kg,每桶固化剂净重15kg,每桶稀释剂净重15kg。
- **铃与水接触**运输:属易燃品,贮存于远离火源的通风阴凉干燥处,存放温度不高于40。 切忌碰撞,严
- 6.3 有效期为半年,超过有效期,经重新检验合格后仍可使用。