屏蔽信号电缆 RVVP 2*1.5控制软电缆

产品名称	屏蔽信号电缆 RVVP 2*1.5控制软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:RVVP 2*1.5 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

屏蔽信号电缆 RVVP 2*1.5控制软电缆

RVVYP带屏蔽耐油电缆适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装,以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合,如机床、木工磨床等。

RVVYP带屏蔽耐油电缆结构和参数:

导体:多股精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS5标准

绝缘:特殊混合PVC绝缘

颜色:5芯以下棕、黑、浅蓝、黑或棕、黄绿

0.5mm黑色数字白色号码编号,5芯以上带有黄绿接地线

(黄绿可选)

屏蔽:RVVY(无屏蔽)RVVYP(铜网屏蔽或镀锡铜网屏蔽可选)

ZR-RVVP10*0.3天联牌阻燃控制软电缆十芯电缆

ZR-RVVP10*0.3屏蔽电缆价格ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆,ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆厂家。ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆型号,ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆价格,ZR-RVVP通信屏蔽软电缆,ZR-RVVP信号屏蔽软电缆。ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆厂家。ZR-RVVP软电缆厂家,ZR-RVVP软电缆价格额定电压:300V/500V导体:多股铜导体,符合GB/T 3956 第5类(等同于IEC60228.5)。

绝缘:聚氯乙烯 (PVC) 混合料。

屏蔽:镀锡铜丝编织屏蔽,编织密度大于85%

护套:聚氯乙烯混合料(PVC),灰色(RAL7001)。

芯线标识:彩色芯线;黑色芯线白色数字编号,可含黄绿地线。

芯线数:2-24芯。

截面积: 0.5—25mm2。

名称:RVVP电缆线,RVVP电线,RVVP电缆线,RVVP电线,RVVP电缆线,RVVP电线,RVVP电线,RVVP电线,测试电压:2000V,5min。

屏蔽信号电缆 RVVP 2*1.5 控制电缆 电源线 天津电缆 屏蔽电缆