

断桥门窗\铝合金门窗\成都铝合金门窗

产品名称	断桥门窗\铝合金门窗\成都铝合金门窗
公司名称	成都兴诚艺门窗有限公司
价格	980.00/平方米
规格参数	断桥型材:65型 XCY-17:-17 成都:武侯
公司地址	成都市金牛区西体路5号19栋1层附2号
联系电话	18190789098

产品详情

封阳台的注意事项 看完再动工吧!

寸土寸金的当下，为了增加房屋使用面积。

不少家庭选择将[阳台](#)

封起来。除了扩大了空间范围外，封阳台还可以挡灰挡雨、隔热保温、隔绝噪音，可谓是好处多多。兴

诚艺门窗有限公司就为大家

讲解一下封阳台的[注意事项](#)，有需要的朋友赶紧看看吧。

封阳台的作用

第1：安全

封阳台

后，房屋又多了一层保护，在社会治安达不到夜不闭户水平时，多一层保护，就给犯罪分子设置了一道障碍，能够起到防范的作用。

第2：卫生

阳台封闭后，多了一层阻挡灰尘的窗户，有利于阻挡风沙、灰尘、雨水的侵袭，室内的卫生状况优于未封阳台的房间。

第3：是扩大了使用范围

，一个阳台的封装至会给使用面积增加6-15个平方左右。对一些小户型家庭来说这是一个非常大的空间，有了这个空间我们可以做观景、书房、休闲、生活的空间感和舒适度。

在居住条件比较紧张

的情况下，封闭后的阳台可以作为写字读书、物品储存、健身锻炼的空间，也可作为居住的空间。比未封阳台时，利用的形式更为多样，增加了居室的使用面积。

第4：开阔了设计思路

阳台封装后，同室内空间可以通过拆除门连窗后连为一体，有利于在设计时统筹考虑，特别是在不规则房间的设计中，应采取封阳台的形式，对不规则空间进行总体的设计。

封阳台注意事项

- 1、选用的型材（塑钢、**铝合金、彩钢）必须为符合[国家标准](#)的产品，且无变形、无损伤、无次点，五金配件也应如此；
- 2、安装前，必须清理阳台四周污垢、残留物，拆除阳台原扶手或进行封固；
- 3、窗门尺寸应比原阳台要小些，特别是窗底边，要留出2厘米的间距，用弹性矿棉条或专用密封型发泡剂填充。既能防止窗架受冷热更替而变形，又能杜绝雨水渗漏；
- 4、窗架四周填充后，再做一层防水层，待干后贴上饰面，但不能将溢水孔堵住；
- 5、安装用紧固件必须选用专用螺丝，窗架须保持垂直、水平，误差不能超过0.3毫米；
- 6、安装后，门窗开启或移动无阻力。