

滴灌管 南宁宏振灌溉 滴灌

产品名称	滴灌管 南宁宏振灌溉 滴灌
公司名称	广西南宁宏振农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区科德西路7号嘉士涌金广场2108
联系电话	18587856015

产品详情

以色列的滴灌管道无处不在，无论是在农田、果园，还是公园，乃至城市的林荫道、居民门前、阳台的花盆或一棵树都铺设滴灌系统。针对各种灌溉对象使用相应系统，通常在地势平坦的大田地块采用移动式微喷灌或行走式喷灌；在坡地、山地多采用滴灌；

设施栽培上使用滴灌和微喷；园林绿化树木使用滴灌，草坪使用地埋喷灌；在林木育苗上采用大穴盘和营养袋；全部使用基质和微喷育苗；在蒸发量较大的以色列南部沙漠地区，增加使用地面覆膜滴灌形式，减少地面蒸发。在盐碱地灌溉上采用滴灌模式，成功地防止了根系部位土壤的盐碱化，在高盐区也生产出好果实。

UPVC管翻边连接，应符合下列要求：

翻边前： 翻边前应将管端锯正、锉平、洗净、擦干。
翻边应与管中心线垂直，尺寸应符合设计要求。
翻边正反面应平整，滴灌，并能保证法兰和螺栓或快速接头自由装卸。

翻边根部与管的连接处应熔合完好，无夹渣、穿孔等缺陷；飞边、毛刺应剔除。

连接 密封圈应与管同心。 拧紧法兰螺栓时扭力应符合标准，各螺栓受力应均匀。

连接后： 法兰应放入接头坑内。 管道中心线应平直，官底与沟槽底面贴合良好。

滴灌施肥要特别注意哪些问题？

答：一是过量灌溉问题。滴灌施肥担心的问题是过量灌溉。很多用户总感觉滴灌出水少，心里不踏实，结果延长灌溉时间。延长灌溉时间的一个后果是浪费水，另一后果是把不被土壤吸附的养分淋洗到根层以下，浪费肥料。特别是氮的淋洗。通常水溶复合肥料中含尿素、硝态氮，这两种氮源是容易被淋洗掉。

过量灌溉常常表现出缺氮症状，叶片发黄，果树滴灌，植物生长受阻。二是施肥后的洗管问题。一般先滴水，滴灌设备，等管道完全充满水后开始施肥，原则上施肥时间越长越好。施肥结束后要继续滴半小时清水，滴灌管，将管道内残留的肥液全部排出。许多用户滴肥后不洗管，后在滴头处生长藻类及微生物，导致滴头堵塞。准确的滴清水时间可以用电导率仪监控。

滴灌管-南宁宏振灌溉(在线咨询)-滴灌由广西南宁宏振农业科技有限公司提供。滴灌管-南宁宏振灌溉(在线咨询)-滴灌是广西南宁宏振农业科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司还是从事广西水肥一体化，南宁灌溉工程，广西滴灌厂家的厂家，欢迎来电咨询。