

邵阳市电狐蓄电池12V17AH微电脑处理机

产品名称	邵阳市电狐蓄电池12V17AH微电脑处理机
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

邵阳市电狐蓄电池12V17AH微电脑处理机 输出电流峰值系数 3:1 3:1 3.12
输出电压的失真度 (THDU) 3% 3% 3.13 输出电压稳定精度 AC380V (220V) ± 1%
AC380V (220V) ± 1% 4 系统特性 4.1 系统输入/输出效率 3kVA及以上 80% 3kVA以下 75%
3kVA及以上 80% 3kVA以下 75% 4.2 噪声 55db 55db 4.3 蓄电池组出口处纹波系数 0.5% 0.5% 4.4
输入/输出绝缘电阻

用绝缘电阻测试仪 (1000V档) 分别测量输入端、输出端对地的绝缘电阻, 应 > 10M。
用绝缘电阻测试仪 (1000V档) 分别测量输入端、输出端对地的绝缘电阻, 应 > 10M。 4.5 绝缘强度 plc各
型主机均内建2个通信接口的标准配置, 即一个RS232和一个RS485通信接口, 其RS232接口主要用于上程
序或用来与上位机、触摸屏通信, 而RS485接口主要用于组建使用RS485协议的网络, 实现通信控制。RS2
32接口RS232-C接口连接器一般使用型号为DB-9的9芯插头座, 只需3条接口线, 即"发送数据"、"接收数据
"和"信号地"即可传输数据, 其9个引脚的定义如所示。RS232-C接口连接器定义在RS232的规范中, 电压值
在+3V~+15V (一般使用+6V) 称为"0"或"ON"。 终由招标方确认。(1) UPS电源由整流器、逆变器、静
态旁路切换开关、输入/输出隔离变压器、监控单元、内置防雷器、防反充电二极管、与外系统的通信接
口等组成。

(2) 交/直流输入单元由交流输入断路器、旁路输入断路器、维修旁路断路器、直流输入断路器等组成。
(3) 交流输出单元由交流输出断路器、馈线开关、测量表计等组成。(4) 蓄电池柜。采用阀控式铅
酸蓄电池组柜成套安装。蓄电池推荐采用荷贝克、赫芝特、德国阳光或柯加姆等品牌, 终由招标方确认

7.6.3 配置原则 (1) UPS电源系统应配置1台UPS电源。(2) UPS电源系统应采用组屏方式。
(3) UPS电源交流输入、交流输出端应分别配置两台隔离变压器, 直流输入端配置防反充电二极管,
BODUN船顿蓄电池 BOLETAK博力特蓄电池 BPS蓄电池 BRAND布兰德蓄电池 BSB佰特瑞蓄电池
BSOL蓄电池 CATK蓄电池 CGB长光蓄电池 CH.GREAT格瑞特蓄电池 CHAMPION冠军蓄电池
CNW储霸蓄电池 CONSENT光盛蓄电池 Contest康迪斯蓄电池 COSLIGHT光宇蓄电池 CRB蓄电池
crownbatt科耐特蓄电池 CSB蓄电池 CSSB蓄电池 CSTK蓄电池 CTD西替帝蓄电池 CTM蓄电池 CTP蓄电池
DAFER德富力蓄电池 DAHUA大华蓄电池 DAYTON PIRATE代顿派瑞蓄电池 DDNC大德诺成蓄电池
DEKA德克蓄电池 DELTA蓄电池

[忻州市朗恩德姆蓄电池12V160AH免费送货上门](#)