

聚乙烯闭孔接缝板 产品特点 规格

产品名称	聚乙烯闭孔接缝板 产品特点 规格
公司名称	河北省衡水市瑞达工程橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市北方工业园
联系电话	0318-2120919 13932851506

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板

一 产品特点：u 密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。u 表面吸水率低，防渗透性能好。u 耐酸、耐碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。u 高温时不流淌，低温时不脆裂。二 产品的应用范围：u 混凝土公路伸缩缝之接缝板；u 道桥接缝止水板；u 水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；u 水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；u 建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；u 生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；u 机场跑道之接缝板；u 港口、码头、混凝土之接缝板；u 水洞、隧道混凝土之过水接缝板；u 地铁、地下通道混凝土止水接缝板。正因为化学交联聚乙烯发泡有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学药品性，耐老化性是其他材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。三 产品规格：原板规格为（1600--1950）×（800--950）×50mm，根据用户需要可任意加工生产5—50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

联系人手机：13932851506 公司网址：<http://www.hbhrd.cn>