

江西机组发泡板 机组发泡板 亿昂空调

产品名称	江西机组发泡板 机组发泡板 亿昂空调
公司名称	德州亿昂空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇工业园
联系电话	13573403888 13573403888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州亿昂空调设备有限公司

机组发泡板的产品特性

机组发泡板采用的硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯密度为35~40kg/m³时，机组发泡板哪家好，导热系数仅为0.018~0.024w/(m·k)，约相当于EPS的一半，是目前所有保温材料中导热系数的。

机组发泡板是有机保温材料中导热系数zui低（0.022），5cm厚的*复合聚氨酯板相当于1m厚混凝土的隔热效果。机组发泡板是实现我国建筑节能75%目标的理想保温产品

机组发泡板产品的力学特点

亿昂是生产风机的厂家，模具齐全、检测设备精良，生产空调机组聚氨酯板的厂家。机组

发泡板的力学性能:聚氨酯板的硬度变化范围比较宽，可以邵氏A10到D80，断裂伸长率高达600%~800%。而天然橡胶的高邵氏硬度仅为A70，断裂伸长率为550%。PU弹性体的撕裂强度较高，比天然橡胶大2~5倍。PU弹性体的回弹性高，减震效果好。PU弹性体的耐磨性好，江西机组发泡板，为天然橡胶的3~10倍。

特点一、生产，尤其适用于大面积、异形物体的绝热处理，成型速度快，机组发泡板报价，生产喷涂型聚醚组合料由匀泡剂、催化剂、教练剂、阻燃剂、发泡剂等组份组成。特点二、对于各种形状的基材，不论是平面、立面还是顶面，不论是圆形、球形还是其他不规则形状的复杂物体，都可以直接实施喷涂发泡加工，不需昂贵的模具制造费用;特点三、通常聚醚组合料呈浅黄色或棕红色粘稠状透明液体，无凝固物和稀稠物及不均匀现象，厂商现货机组发泡板，无机械杂质。特点四、喷涂发泡成型的泡沫保温层的形状与基材物体形状一致;无接缝，绝热效果好;泡沫层外部有一层致密的保护皮层，能较好地保护内部芯材，同时还容易进行外表面的涂料涂刷和进一步修装。

江西机组发泡板-机组发泡板报价-亿昂空调(推荐商家)由德州亿昂空调设备有限公司提供。德州亿昂空调设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亿昂空调——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县鲁权屯镇工业园，联系人：杨青。