【供应HDMI转换器DVI转HDMI】

产品名称	【供应HDMI转换器DVI转HDMI】
公司名称	深圳市艾森魏尔科技有限公司
价格	198.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩镇水田村石龙仔民营工业区高 科时代科技园一栋六楼
联系电话	0755-81753086-6812 13760410134

产品详情

产品特点:

I 单路 DVI+ SPDIF 输入信号转换成支持HDMI的TMDS信号

I 支持视频输入: DVI 数字信号

I支持音频SPDIF信号输入

I HDMI 输出: 支持最高1080p/60赫茲与输入同格式的信号

I 支持 CEC

Ⅰ音频格	各式支持 : DTS-HD/Dolby-trueHD	D/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/[DSD		
I LED灯	丁指示 ∶当信号源端或者显示终端	处于工作状态时,相应的LEI	D灯会变亮	₹	
l 使用A'	AWG26规格的线缆时,设备输出	可达20米			
l 无信号	号损失				
安装筒	筍単				
l 外置 D	DC5V/1A电源适配器				
	款HDCDVI0101转换器可以把单 信号源转换成可以在高清显示设·		活信号。	它可以很容易地将一路	DVI+
连接与护	操作				
1.	将 DVI	+ SPDIF 信号源与转换器输 <i>入</i>	\ 口连接起	是来。	
2.	通过一根HDMI线缆,将HDM	I显示终端与转换器输出口连	[接起来 。		
3.	将5V电源与转换器连接起来。				

产品规格:

HDCDVI0101

DVI 信号输入	支持 1080p
音频输入D7	ΓS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
HDMI 输出	24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
支持音频格式DT	ΓS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
最大传输速率	5.1Gbps
输入视频信号	0.5~1.5Volts p-p
输出 DDC 信号	5Volts p-p (TTL)
输出线缆长度	20m ,使用AWG26标准HDMI的线缆
最大工作电流	600mA
电源适配器规格	を流输入 (50HZ, 60HZ) 100V-240V; 直流输出5V/1A
工作温度范围	(-15 to +55)
工作湿度范围	5 to 90%RH (无冷凝)
尺寸 (长*宽*高)	90X70X33(mm)
重量	155g