

背贴式橡胶止水带300*10 惠州挡水坝用橡胶止水带 止水性强

产品名称	背贴式橡胶止水带300*10 惠州挡水坝用橡胶止水带 止水性强
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶止水带主要有以下几种:1.中埋式橡胶止水带,主要包括:651型、652型、653型、654型、655型、656型、657型、658型、659型等多种型号,其中651型、652型、654型是中埋式止水带中最常用的型号。3.在粘接面均匀涂抹胶液,待胶液风干后,两块止水带进行粘接,粘接后用橡胶锤锤打,使粘接部位尽可能,空隙,然后用砖用夹具将搭接部位,30分钟后拆下夹具。4.设置止水带接头时,应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体,宜留设在楼面等水平部位。对于变形缝大的接缝来说,总是就更为突出。采用镀锌钢带橡胶组合式止水带,基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。2、代号表示及适用范围止水带胶种:(NR)表示天然橡胶;(CR)表示氯丁胶;(NBR)表示丁腈胶。

钢边橡胶止水带选用镀锌钢边;橡胶:通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结,它们之间的粘结强度(剥离强度)应达80~10N/2.5mm,以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。施工时通过模板的夹持与定位钢筋的协同作用,保证钢边橡胶止水带处于设计的位置。底板中与池壁中的钢边橡胶止水带应连接成一个整体,接头处钢板间采用铆钉连接,橡胶采用热熔连接的。施工中被钢边橡胶止水带分隔开的区域必须错开施工,如先施工a区域,则与之相邻的b区域必须待a区域混凝土成型后方可进行。1、根据产品选用材质的不同可分为天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带、塑料(PVC)止水带、止水带接头。2、根据结构形式的不同又可分为:CB型橡胶止水带、CP型橡胶止水带、EB型橡胶止水带、EP型橡胶止水带。

中心孔两侧各有3个突起的楞。651止水带就是利用橡胶的高弹性,在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在国内外许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等要求,因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。