

中埋式橡胶止水带300*8 北海变形缝橡胶止水带 耐高温

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 中埋式橡胶止水带300*8 北海变形缝橡胶止水带 耐高温 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 25.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

由于橡胶强度比拉伸强度低，所以如果止水带刺破将会大幅度止水带抵抗外力的能力。施工工艺1、在浇筑混凝土前应使其界面部位保持平展，接头部位粘结紧固；2、充分浇捣、振荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好结合，以免影响止水效果。中埋式橡胶止水带常用规格型号如下：651型：280****450*500*652型：280***350*400*450*653型：230***654型：350*400*450。不加任何处理的所谓"搭接"是绝对不允许的。规范要求，使用止水钢板的剪力墙，墙体厚度不宜小于250mm，止水钢板与钢筋间净距离为墙厚/2-外侧保护层厚度50-墙体双向钢筋直径；当墙体厚度为250时，250/=45mm。止水钢板与墙体间距离偏小，施工时混凝土在该部位同容易漏振，形成蜂窝孔洞。

3、我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。651中埋橡胶止水带的选用1、651型中埋式橡胶止水带拉伸强度(Mpa)15的应用于工程的变形缝。3、本产品操作简易，经济实用。止水带上设有安装孔，便于现场安装及准确就位。橡胶止水带是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。广泛应用于水利、水电、堤坝涵闸、地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。在砼浇筑时，由于止水带为橡胶产品比较软，容易变形，不顺直，上下宽度不好控制，如果用铅丝扎在钢筋上，损坏止水带，所以施工单位一般觉得麻烦，不喜欢用。三、使用范围：止水条：可用于地下无水的建筑，一般用于建筑物的次要部位或要求不严的部位，入地下水位以上的地下室外墙，基础筏板等，即主要防止土层中的毛细水。

与强度高性能好的异型钢材组合橡胶止水带存放：产品在贮存、运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂；存放场所保持-10 ~ +30 。止水带外观颜色应为材料本色，不得添加颜料或填料，特殊要求除外。