

中埋式橡胶止水带300*8 淮安施工缝橡胶止水带 产品使用寿命长

产品名称	中埋式橡胶止水带300*8 淮安施工缝橡胶止水带 产品使用寿命长
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中埋可注浆式止水带最大的特点就是可检测、可注浆修补，这也是的止水带在防水的中最大的弱点，即使防水性能再好的止水带在变形缝与施工缝的施工中，如果施工不达标，水仍然可以从止水带与砼间的缝隙渗出，引起漏水；另外止水带的接缝差也是引起施工缝漏水的主要原因。关于橡胶止水带水平施工缝的防水结构1、止水带先施工一侧混凝土时，其端头模板应支撑结实，严防漏浆。2、加强混凝土振捣操控，排除止水带底部气泡和空隙，使止水带和混凝土紧密结合，应留意防止振捣造成止水带偏位或破损。而且这种组合式止水带还具有双重功能，即一方面可以途径，yanhuan渗水速度，另一方面镀锌钢带和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，止水效果。

止水钢板基本材质要求：1、耐高温，即在一百摄氏度的高温下也能够正常作业而不至于变形；2、耐磨损，不会在度的物理条件下曲折或许开裂；3、耐腐蚀，不会由于化学试剂的腐蚀而简略改动形状；4、度，能够承受得住相当大视点的改动；这种度的作用，能够使得螺杆具有抗压才能，即使运用的十分的恶劣。4、按型状分为：平板型止水带（中部为平板的止水带），变形型止水带（能够适应接缝变形的止水带，又分为封闭型（中心孔等）和开敞型（中心变形体不封口）两种，开敞型包括W型、F型、型、波型等。橡胶止水带产品规格：可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品可适用于各种设计要求。橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。其中进行橡胶止水带施工时具体注意下面几点：1、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)，其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%。

止水带：混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，因为塑料和橡胶的强度比拉伸强低3-5倍，止水带一旦被刺破或时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。

