

江苏镇江415V变380V变压器出口东南亚工厂供应

产品名称	江苏镇江415V变380V变压器出口东南亚工厂供应
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 效率: 98% 规格:ZF50-40KVA
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

变压器是各种电源及电气设备的主要部件，隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成，铁芯采用全新优质高硅硅钢片叠装，全斜接缝。本公司采用先进的制作工艺，有进口绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。

一产品材质

铁芯

采用全新优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚h18、h14、h12、z11的优质硅钢片，我们根据客户的要求和使用条件，选用合适之材料，使变压器性能设计达到。（常规材料为全新优质硅钢片）。

线材

采用pew、uew、eiw、seiw、feai漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为f级（155）、h级（180）、hc级（200）、c级（220）。（常规耐温等级为h180）。

绝缘

绝缘采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

接线

小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用优质铜排。

铁脚

主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩（金黄），蓝锌（银白）、白锌（象牙白）、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。

变压器相关参数

产品容量:(单相)0.1kva-300kva(三相)1kva-3000kva

输入电压:1 380v/220v/110v/120v/100v/127v

:3 220v/380v/415v/440/460v/399v/360v/690v

输出电压:根据用户需求订制各种电压

绝缘等级:f级、 h级、 hc级可供选择（常规为f级）

工作效率: 98%

适用频率:50/60hz

联接方式:y/ 任意组合

过载能力:允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）

抗电强度:2500vac/1min

设计寿命:30年

安规标准:产品符合vde0550、 iec439、 jb5555、 gb226等国家标准