

江苏扬州415V变380V变压器 30KVA

产品名称	江苏扬州415V变380V变压器 30KVA
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 效率: 98% 规格:ZF50-40KVA
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

扬州市出入口变电器415V转380V，三相415V变380V出入口印度的变电器，江苏省扬州市干式变压器厂家，键入415V导出380V油浸式变压器

产品优势：

- 1.选用优良冷扎铁氧体磁芯叠装；选用滴漆技术处理，烘干箱干燥！进一步降低了运行中的振动和噪音；及其选用耐热的绝缘层材料设计方案等工序，变电器留出自然通风槽，空气对流顺畅，进一步降低电磁线圈环境温度。
- 2.带安全防护主机箱配备：挪动万向轮（50KVA下列）、电流表、电流计、散热风扇。

型号规格含意：

SG -

： [铁心](#)方式：“C”插内置式，“P”卷内置式；未标明时默认“C”插内置式

： [短路容量](#)(VA/kVA)

:设计方案编号

铁心

选用全新升级高品质高硅铁氧体磁芯，首要材料为0.35厚h18、h14、h12、z11的高品质铁氧体磁芯，根据

客户要求和适用范围，采用适宜之原材料，使变电器性能设计做到。（基本原料为全新升级高品质铁氧体磁芯）。

线缆

选用pew、uew、eiw、seiw、feai丝包线及其夹层玻璃丝包线，耐温等级为f级（155）、h级（180）、hc级（200）、c级（220）。（基本耐温等级为h180）。

绝缘层

绝缘层选用耐热钢纸为绝缘层材料，具有持续高温绝缘层、阻燃性和耐湿冷多种特性。

售后维修服务

我公司变电器商品质保三年，出入口类变电器有产品质量问题三年内可以免费公开增发新手机。

布线

低功率选用接线端子排，外观美观大方，有良好的抗压，耐高温，阻燃性。功率大的选用高品质接地铜排。

铁脚

通常采用数控折弯冷扎板，有镀五彩（金黄色），蓝锌（银白色）、白锌（象牙色）、表层阳极氧化处理（灰黑色）等环保电镀供选择。