

# 芯倍科/CV-ZWT-02风机安全监控器

产品名称	芯倍科/CV-ZWT-02风机安全监控器
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	1850.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

## 产品详情

CV-ZWT-02风机安全监控器是一种小型智能化、盘装式数显测控仪表。它能直接与上海芯倍科的CV-ZWY-01型三参数组合探头配接，从而构成对工业凉水塔风机，以及多种旋转机械和运动设备（水泵、减速机、轴承座等）的振动安全、温升安全和润滑油位的监测控制系统。

监控器主要功能和特点：？

三通道4~20mA信号输入，内部24V/200mA馈电，变送器无需另配电源？

三通道输入信号的零点、量程独立数字给定？

三组四位LED数码显示，可同时显示三个监控通道的测量值？

每通道设独立两级报警，报警数值独立设定？

报警继电器电接点输出，报警锁定选择，方便构成连锁控制？

？模拟信号输出，\*\*\*泊接多笔记录仪或其它仪表（选项）？

串行数字通讯接口，方便上位计算机网络管理（选项）？

内部采用\*\*\*ATMEL单片微机作主控，及少外围部件，高可靠性？

采用了WATCHDOG、数字滤波、软件陷阱、多重冗余、掉电保护和宽电压范围的开关电源等技术，具有宽适用范围和高抗干扰能力？

该表也可做为通用数显表，与其它各种4~20mA信号输出能力的探头或变送器连接使用（如温度、压力、差压、液位等）构成各种不同量程和规格的测控系统。

技术指标

基本误差：0.2%FS ± 1个字

显示分辨：三组四位LED数码管?

输入信号：标准电流4 ~ 20mA?

报警输出：两级双限报警，上下限选择，独立数字设定，或禁用。继电器输出触接点电容量AC220V/2A?

模拟输出（选项）：4 ~ 20mA输出，与4 ~ 20mA输入成正比（负载电阻 500 Ω）

通讯接口（选项）：隔离串行双向通讯接口RS485、RS422、RS232、Modem，波特率300 ~ 9600bps可设定?

馈电输出：DC24V/200mA?

供电电源：AC85 ~ 265V/4W，\*\*\*供电电压AC220V?

环境温度：0 ~ 50 ℃ 环境湿度：<85%RH

面板尺寸：80mm × 160mm × 125mm（宽 × 高 × 深）

盘装开孔尺寸：（76+0.7 mm） × （152+0.7 mm）