

300*10背贴式橡胶止水带 大同污水厂用橡胶止水带 压型牢固

产品名称	300*10背贴式橡胶止水带 大同污水厂用橡胶止水带 压型牢固
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、在施工中，产品安装必须固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。

4、通常我们固定止水带的有：利用附加钢筋固定；傳用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。而且这种组合式止水带还具有双重功能：即一方面可以途径，yanhuan渗水速度，另一方面镀锌钢带和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，止水效果钢边橡胶止水带1、产品特点断面采用非等厚结构，分qiangli区。粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程要求。止水钢板作用及基本材质要求止水钢板是采用优质高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。

平板型橡胶止水带安装时注意如下：1、在止水带的施工单位在进行绑扎钢筋和支模时，使止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。2、对于固定橡胶止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。但无论采用哪种，都必须保证止水带定位的准确、不损坏止水带的有效部位和便于混凝土的浇捣。我们可以按按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。并且能有效的fangzhi施工缝漏水，渗水，并对各种作起到缓冲作用。我们可根据用户要求订做各种规格的钢板橡胶止水带产品，本产品可以采用包括钢板、铜板、合金钢板为原料等，主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。

因此，在使用止水钢板时，在施工缝部位必须加强振捣。该止水的薄弱环节为搭接部位及90o转角部位。钢板八字角在90o转角部位焊接缝及难控制，容易形成漏水点。钢板转角部位的焊接施工应作为该工序的关键部位予以控制。

