

400*6背贴式橡胶止水带 衢州变形缝橡胶止水带 加工定制

产品名称	400*6背贴式橡胶止水带 衢州变形缝橡胶止水带 加工定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 材质:橡胶
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

钢边橡胶止水带使用：钢边橡胶止水带安装连接将钢边橡胶止水带定位钢筋中间的凹槽内，防止止水带上、下，同时通过15mm×40mm的小方木嵌在止水带的凹槽内，将止水带，与模板支撑形成一个整体，防止钢边橡胶止水带左右，可以保证止水带的位置正确、固定牢固而不损伤止水带，待止水带固定后再。止水带材质的选择可按照下列规定：a、一般情况下多选择天然橡胶止水带；b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；c、当遇有油类介质时宜选用橡胶止水带；d、当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；e、当使用温度为：-25 ~ 60 时选用氯丁橡胶止水带；-。而且这种组合式止水带还具有双重功能：即一方面可以途径，yanhuan渗水速度，另一方面镀锌钢带和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，止水效果钢边橡胶止水带1、产品特点断面采用非等厚结构，分qiangli区。

它最大的特点是在中间有孔，两侧分别有三条突起的楞；楞的作用是要混凝土中水路的复杂性，防水的性能。651型橡胶止水带是止水带产品里使用广泛的，常用的中埋式止水带还有652型、653型等。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、涵洞、输水渡槽、挡水坝等工程建设的使用寿命。橡胶止水带修补措施：1、将DK304+378-DK304+375段仰拱破损橡胶止水带部位混凝土沿环向方向凿出一个三角凹槽，凹槽深20cm，宽10cm。凿除混凝土同时注意保护其余未损坏橡胶止水带，以免被混凝土废碴损坏。中埋式橡胶止水带适应温度：普通型：-25 ~ +60 ；耐寒型：-40 ~ +60 。止水带的选择：应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作、经济因素等条件综合考虑确定。a、变形缝的水平及垂直方向的变形量；b、水压；止水带的形式及材料1、止水带的形式。

橡胶止水带接头应采用硫化连接。接头内不得有气泡、夹渣或渗水，中心部分应黏结紧密、连续，拼接处的抗拉强度应不小于母材抗拉强度的60%。3、止水带或橡胶止水带应采用模板，并用专门的措施保证止水带的位置。

