

# 不锈钢防震接头

产品名称	不锈钢防震接头
公司名称	亚斯通力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市庆丰西路555号
联系电话	0512-50155446 18994474266

## 产品详情

AM-400M型，AM-500/500M型，AM-500T型，AM-600/600M型。

不锈钢防震接头：

1. 不锈钢防震接头主要在泵浦的进出口处用来吸收泵浦的震动及噪音的接头，国内也叫金属软管或者泵联管，软接头等。
2. 这类防震接头分为拉杆式防震接头及网罩式防震接头，拉杆式防震接头又分为焊接式防震接头和一体成型式防震接头。
3. 这种一体式成型式防震接头可以保证管路的清洁，而法兰有碳钢法兰和不锈钢法兰，用在清洁的管路可以降低成本。

AM-400M型不锈钢防震接头：此种型号的不锈钢防震接头伸缩囊系SUS321不锈钢多层钢板以最新技术制成OMEGA型，具有较低之弹性系数及耐高温、高压之特性。在高温、高压管路震动之吸收及使用寿命之延长，均有极佳的效果，及适用于热媒管路。

AM-500/500M型不锈钢防震接头：

1、这种型号的不锈钢防震接头主要用在泵浦设备进出口以吸收其震动及噪音。在台湾叫防震接头，大陆也叫金属软管、泵联管或软接头等。2、不锈钢防震接头以“弹性系数小”为考虑点，从形象上讲就是波纹体要比较软，越软效果就越好，。此外，在设计时候还需要考虑到承压时不能失稳。3、产品分为拉杆式防震接头及网罩式防震接头，软管部分均通过美国FM认证测试。其中拉杆式又分为焊接式和一体成型式，这种一体成型式可以保证管路的清结，法兰是碳钢材质（也有不锈钢材质），该款用在清结的管路可降低成本。

AM-500/500M型不锈钢防震接头可选择一体成型制作法液界面与管体一体成型，采用焊接方式消除因焊接所造成的粒界腐蚀，有助于增长使用寿命。

AM-500T型不锈钢防震接头：

不锈钢防震接头，也称不锈钢防震软管，不锈钢金属波纹管，具有以下优点：

- 1、不锈钢防震接头可以降低噪音，隔绝震动源，应用在小型泵浦与管路连接处，高频震动可被大幅削减，同时降低管路噪音。
- 2、校正配管偏差，可降低因配管误差所产生之应力。
- 3、吸收管路变形，有效吸收角度与侧向位移，避免配管与设备损伤。

AM-600/600M型不锈钢防震接头：

不锈钢防震接头，主要用在空间受限制及较大偏心的场合。在台湾叫不锈钢防震软管，大陆也叫金属软管、泵联管、不锈钢金属补偿器或软接头等。我司在设计这类减震接头时以“弹性系数小”为考虑点，从形象上讲就是波纹体要比较软，越软效果就越好。此外，在设计时候还需要考虑到承压时不能失稳。