

佳能丽标线号机C-210E西安丽标陕西210T电缆套管印字机

产品名称	佳能丽标线号机C-210E西安丽标陕西210T电缆套管印字机
公司名称	西安陕硕电子科技有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	丽标:套管/热缩管/贴纸 C-210E:进口电缆印字机 日本:质保一年
公司地址	西安市碑林区雁塔路北段8号李家村万达广场
联系电话	029-85582258 18092131132

产品详情

产品参数

打印方式：热转印

输入方式：自带63键标准键盘

分辨率：300dpi

打印速度：*高速度：25mm/秒

生产能力：高速打印：35段/分钟；中速打印：30段/分钟
(套管，段长20mm，3mm全角，5个字符，半切)

色带：盒装(黑色长100m、白色长85m)

打印字符尺寸：2mm、3mm、6mm(半角和全角共6种)

字体：国标GB18030，其他电工符号为佳能立志凯字体

显示：LCD(160×64点)，蓝背光指示灯

显示字符数量：10个字符×2行(全角尺寸)

内存：打印字符存储：约2500个 文件字符存储：约7500个

信息储存时效：5年

切割模式：自动半切、不切、自动全剪切

电源：交流适配器输入：交流100~240V，50/60HZ

操作环境：温度：15~32.5℃，湿度：10~85%RH

存储环境：温度：5~32.5℃，湿度：10~85%RH

外形尺寸：宽×长×高：250mm×300mm×85mm

打印耗材-套管：直径范围：2.0~7.2mm，壁厚：0.5mm

打印耗材-热缩套管：收缩率2:1：直径3.2、4.8、6.4，长5m 收缩率3:1：直径3.0、6.0，长5m

打印耗材-标签贴纸：盒装（白、黄、银）宽6mm、9mm、12mm，长30m

打印耗材-4mm标志条：宽4mm，长5m

重量：2.0kg(不含附件)