

无锡耐磨地坪

产品名称	无锡耐磨地坪
公司名称	无锡柯维尔涂装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡柯维尔涂装工程有限公司
联系电话	0510-66893961

产品详情

CAREWEL金刚砂硬化耐磨地坪（金属/非金属） 金刚砂型耐磨地坪是由一种工厂预拌、现场即用的干撒式地面硬化剂复合料。该产品是由特殊的精选的耐磨骨料、高强水泥、特殊添加剂、着色剂等组成。该产品直接施工在初凝阶段的混凝土或水泥砂浆表面，是根据骨料的级配，形状及其优良的物理和机械性能优化组合而成，最后可在基础混凝土上形成一层(厚3mm以上)如花岗岩般坚硬致密耐磨的无尘美观的地板。（一）CAREWEL金刚砂硬化耐磨地坪凸显出五大重要优势：

- 1、地面耐磨。表面经处理凝固成一层如花岗岩般坚硬。
- 2、地面防裂。特殊成分和特殊施工方法减少混凝土收缩产生的裂缝，同时增强了混凝土本身的受压力、拉力及内胀力，比镶贴片材料和水磨石等更具有防撞击性能之优势。

- 3、费用最低。无需维修，减少了一般地坪的定期维修，比一般涂装材料价格更有价廉物美之优势。
- 4、越用越新。该地坪越用越有光泽，不会磨花脱色，具有日久常新之优势。
- 5、绝对环保。该地坪采用天然石可循环造材料制成，不会引起污染，更不会在施工时放出有味气体。具有多种颜色选择，易于清洁，地面无尘。

（二）整体式硬化耐磨地坪有两大类型： A型：特殊金属骨料型

B型：非金属矿物骨料性型 该地坪与基础混凝土结合性能好，表面致密，耐磨性好，室内外均可使用，即使长期处于潮湿状态也不会影响它的性能。可广泛地应用在购物中心、大型超市、人行道、停车场、生产车间、仓库等场所。（三）性能指标： 1、

耐磨硬化剂共有6种颜色：原色、灰色、红色、绿色、黄色、天蓝色。 2、堆积密度：约1.4

3、莫氏硬度：A型大于8，B型大于7。 4、耐磨性：转数损失重量（毫克）

5、强度（MPA）类别1天3天7天28天 抗压 46 64 73 80 抗弯 7.9 9.5 11

6、施工量 地面类型 覆盖率（平米） 转型 4.0 中型 5.0

重型 6.0-8.0 我公司承接 混凝土密封固化剂|混凝土固化剂|混凝土密封光亮剂|旧地面翻新|旧水泥地面翻新|旧环氧地面翻新|旧地面改造|地面起砂处理剂|地面起砂处理|混凝土起砂处理剂|水泥地面起砂处理|环氧树脂地面|耐磨硬化地面|环氧旧地面改造|无溶剂环氧自流平|地坪光亮剂|环氧地坪|耐磨地坪|环氧树脂地坪|水泥地面翻新|环氧地面改造|旧水泥地面改造|Concrete Hardener hard Liquid hard Epoxy Floor 等各类地坪工程。无锡耐磨地坪--南京|苏州|常州|镇江|南通|盐城|宿迁|黄浦|卢湾|徐汇|长宁|静安|普陀|闸北|虹口|宝山|闵行|嘉定|浦东|松江|杭州|绍兴|宁波|余姚|慈溪