

外科手术器械干燥柜

产品名称	外科手术器械干燥柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	67176.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-外科手术器械干燥柜每,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人,以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良的售后,竭诚让广大新老客户-满意是全体志行人大的心愿!外科手术器械干燥柜产品参数:产品型号:FYL-YS-151L 产品种类:恒温 产品形式:立式 冷却/加热方式:风冷+发热丝 制冷剂:无氟制冷剂 噪音:42dB(a) 功率:120W 电源:AC220V, 50Hz 温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×565×860 内部尺寸(宽×深×高):504×487×634

有效容积(L):150L 重量(kg):64kg 温度显示:LCD数字式 脚轮:有 止动底角:有 外门锁扣:有 报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号:FYL-YS-281L 产品种类:恒温箱 噪音:46dB(a) 功率:160W

外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440 内部尺寸(宽×深×高):504×487×1215

有效容积(L):280L 重量(kg):99kg

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,外科手术器械干燥柜 产品型号:FYL-YS-431L 噪音:48dB(a) 功率:200w

外形尺寸(宽×深×高):595×675×1795 内部尺寸(宽×深×高):504×598×1570

有效容积(L):430L 重量(kg):129kg

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明:

外科手术器械干燥柜更多型号产品规格参数:型号容积(升)温 范围安全门锁电压(V)产品尺寸(长、宽、高) FYL-YS-150L150L2-48 单锁220V, 50Hz59.5*57*86.5cm FYL-YS-230L230L59.5*59*121.5cm FYL-YS-280L280L59.5*57*144.5cm FYL-YS-310L310L59.5*69.5*131.5cm FYL-YS-430L430L59.5*68*180.5cm FYL-YS-151L151L0-100 双锁 FYL-YS-281L281L FYL-YS-431L431L FYL-YS-828L828L2-48 双锁126.5*68*183cm FYL-YS-1028L1028L126.5*68*215cm FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128/FYL-YS-100L /FYL-

YS-138L:帮助*售后: 售后时间:7*24 响应时间:1小时给予解决方案 紧急售后: 售后时间:7*24 响应时间:1小时给予解决方案 硬件替换售后: 售后时间:7*24 1、使用前检查电源,要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁

，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。

外科手术器械干燥柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

外科手术器械干燥柜特点标配多层平板式储物架，层架科根据放置物品的体积不同随意调节高度，使用更便捷；采用高强度三层中空钢化玻璃，中间层为真空处理，便于随时观察箱体内部存放的物品；柜内照明灯采用优良日光照明灯，使用长久，药品照明效果美观；具有独特超温报警功能，箱内温度大于或小于设置温度时会自动启动报警系统；聚氨酯整体发泡，发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。内外风机采用油性轴承风机，比同类产品降噪20%；翅片式冷气循环系统，内设多位出风口，强制将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；微电脑处理器，控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；优良机组，运转平衡，噪音低，制冷快速均匀；采用无氟制冷剂，节能；门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。外科手术器械干燥柜勤发发