

模板支撑钢木龙骨厂家实体钢木龙骨生产厂家提供样品

产品名称	模板支撑钢木龙骨厂家实体钢木龙骨生产厂家提供样品
公司名称	安平县泰泓建筑材料工程有限公司
价格	12.60/米
规格参数	规格:50*50mm 包装:打捆 运输:物流
公司地址	河北省衡水市安平县南环工业园区 -31、32 (注册地址)
联系电话	19933185251

产品详情

钢木龙骨（钢包木）适用于建筑模板墙、柱、顶板等，代替传统木方，其优势：

- 1、传统木方：在传统建筑使用中，木模板加固支撑的竖向龙骨为木方，但是传统复方平整度低、易受潮变形，易破损。
- 2、钢木龙骨（钢包木）刚性好、平整度高、平稳性好、抗扭曲、负荷大变形较小，周转次数高、避免木工随意切割，避免损耗、保值率高、回收率高、节省木材、节能环保的同时保证了工程质量。

钢木龙骨（钢包木）尺寸齐全，可根据要求尺寸定制，完全满足施工需求，无需裁锯，排放平稳，整齐划一，铺设模板平整，并且减少钉钉子。

使用钢包木模板支撑加固体系主要优势有：

- 1、综合成本节省50%以上。
- 2、通用性强，适用于任何墙体结构。

- 3、周转次数达300-500次。
- 4、施工效率提升3倍以上。
- 5、承载力大、采用Q235碳素钢。
- 6、施工评分标准高，结构实测实量综合评分指标为95%以上。
- 7、直观易懂，搭建、拆装便捷，相关人员指导，即可操作搭建。
- 8、使用寿命长，残值率高。
- 9、绿色环保，使施工环境美观，施工现场整洁有序，塑造了良好的工程形象

钢包木产品规格：50*50，50*70，40*40，40*60。壁厚1.5mm-2.5mm之间，双面冲孔成型。孔型2.2cm宽,15cm长，两孔间隔10cm-15cm,即减轻重量，有保证载荷。型号长度：1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/2400mm/2700mm/3000mm/3200mm/4000mm等，同时有连接套，并可连接成任意长度。钢包木材质：Q235截面尺寸：50mm*50mm*1.8mm重量：3.5kg周转次数：180-220次钢包木标准定尺，轻便耐用，施工优越于方木，通常用于顶板主龙骨和剪力墙模板次龙骨施工构件组成：由墙体横杠、L型杠、阳角锁具、洞口锁具、横向连接杆、斜项支撑组成；

钢包木的优越性：

- 1、钢木龙骨(钢包木)铺设效果美观，更彰显工程品质。
- 2、钢木龙骨(钢包木)尺寸齐全,满足施工需求,无需再裁锯，工人不乱裁锯，相比木方降低了很大的损耗消耗，降低工程成本。
- 3、钢木龙骨(钢包木)给木方穿了钢衣，就像士兵穿上铠甲，任性、耐用性更强、更坚固。
- 4、钢木龙骨(钢包木)穿了钢衣承载力更大,因此间距可以加大,使用量相对木方密度可以减少。
- 5、钢木龙骨(钢包木)比普通木方的尺寸标准、硬度高保证了模板平整度，从而保证了工程质量。
- 6、钢木龙骨(钢包木)可以大量减少木材的消耗，有利于保护国家森林资源，减少建筑垃圾，符合国家绿

色环保产业要求，降低“碳”排放。

钢包木钢木龙骨的优点

01. 降低使用成本：刚性强施工密度低于传统木方，韧性好，相比传统木方不易损坏造成二次采购，降低成本；
02. 损耗低：刚性好、不会折断、避免木工随意切割，避免损耗；
03. 工程质量高：钢木龙骨平整度高、平稳性好、抗扭曲、负荷大变形较小，周转次数高；而传统木方受潮变形大，造成模板加固中垂直度平整度较差，在操作工艺上简便，模板安装效率较高。
04. 回收率高：钢木龙骨刚性强不易变形，避免木工随意切割，回收率可达98%，保值率高。
05. 降低能源损耗：周转次数高，节省木材，助力“双碳”，节能环保。