

# 玻化微珠保温砂浆

产品名称	玻化微珠保温砂浆
公司名称	信阳市平桥区鑫远保温材料厂
价格	1570.00/吨
规格参数	
公司地址	平桥区平桥黑马石工业园
联系电话	86-03763783739 13569796698

## 产品详情

采用玻化微珠(VMB)材料生产的单组份干粉保温砂浆,具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌即可使用,可直接施工于干状墙体上,施工性好,在材性上弥补了传统的聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩轻骨料保温砂浆中的诸多缺陷和不足,克服了膨胀珍珠岩轻骨料吸水性大,易粉化,在料浆施工中体积收失率大,易造成产品后期强度低和空鼓开裂,降低保温性能等现象,同时又弥补了聚苯颗粒有机材料易燃,防火性差,高温产生有害气体和耐老化,耐候性低以及和易性差,施工中反弹性大等缺陷,大大提高了干粉料保温砂浆的综合性能和施工性能。

### 特性:

1. 本产品是单组份**干粉材料**,质量稳定可靠,容重轻,保温性能好.
2. 强度高,不空鼓开裂,附着力强,粘结性好,早强快干,施工周期短,并有良好的施工性能.
3. 具有优良的防火,吸音,透气,耐水,耐冻融等性能.
4. 本产品主要原材料均采用无机材料,环保无害,性价比高,综合性能优,耐老化性好,

### 适用范围:

1. 适合于各种墙体内外保温及分户墙,楼层、通道、地下室和地采暖等部位保温.
2. 适用于涂抹在大模内置,EPS保温体系,XPS保温体系表层做保护层.

### 三、性能指标:

序号	检查项目	指标要求	检验结果	本项结论
1	干密度,kg/m <sup>3</sup>	300 260		符合
2	浆体密度, kg/m <sup>3</sup>	1000 660		符合
3	导热系数,w/(m.k)	0.070 0.06		符合
4	抗压强度, Kpa	100 420		符合
5	粘结强度, Kpa	50 106		符合
6	抗拉强度,Kpa	100 168		符合
7	体积收缩率,%	18 6.4		符合
8	增水率,%	70 81		符合
9	石棉含量,% 0		未检出	符合