玻化微珠保温砂浆

产品名称	玻化微珠保温砂浆
公司名称	信阳市平桥区鑫远保温材料厂
价格	1570.00/吨
规格参数	
公司地址	平桥区平桥黑马石工业园
联系电话	86-03763783739 13569796698

产品详情

采用玻化微珠(VMB)材料生产的单组份干粉保温砂浆,

具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能

、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌即可使用,可直接施工于干状墙体上,施工性好,

在材性上弥补了传统的聚苯颗粒和普通膨胀珍

珠岩轻骨料保温砂浆中的诸多缺陷和不足,克服了膨胀珍珠岩轻骨料吸水性大,易粉化,

在料浆施工中体积收失率大,易造成产品后期强度低和空鼓开裂,降低保温性能等现象,

同时又弥补了聚苯颗粒有机材料易燃,防火性差,高温产生有害气体和耐老化,

耐候性低以及和易性差,施工中反弹性大等缺陷,大大提高了干粉料保温砂浆的综合性能和施工性能.

特性:

- 本产品是单组份<u>干粉材料</u>质量稳定可靠,容重轻,保温性能好.
- 强度高,不空鼓开裂,附着力强、粘结性好、早强快干、施工周期短,并有良好的施工性能。
- 具有优良的防火,吸音,透气,耐水,耐冻融等性能.
- 本产品主要原材料均采用无机材料,环保无害,性价比高,综合性能优,耐老化性好,

适用范围:

- 适合于各种墙体内外保温及分户墙,楼层、通道、地下室和地采暖等部位保温.
- 适用于涂抹在大模内置,EPS保温体系,XPS保温体系表层做保护层.

三、性能指标:

序号	检查项目	指标要求	检验结果	本项结论
1	干密度,kg/m3	300 260	符合	
2	浆体密度, kg/m3	1000 660	符合	
3	导热系数,w/(m.k)	0.070 0.06	符合	
4	抗压强度, Kpa	100 420	符合	
5	粘结强度, Kpa	50 106	符合	
6	抗拉强度,Kpa	100 168	符合	
7	体积收缩率,%	18 6.4	符合	
8	<u>憎水率</u> ,%	7081 符合		
9	石棉含量,% 0	未检出	符合	