

# 珍珠岩助滤剂

产品名称	珍珠岩助滤剂
公司名称	信阳市平桥区鑫远保温材料厂
价格	1758.00/吨
规格参数	
公司地址	平桥区平桥黑马石工业园
联系电话	86-03763783739 13569796698

## 产品详情

### 1 [产品介绍](#)

由精选小粒径矿砂,经净化煤气加热,在垂直立窑内选择性膨胀,[膨胀经研磨净化获得的一定粒度搭配的粉末状产品。](#)

### 2 主要特性

色泽洁白,无味,  
[无毒产品按容重,粒级搭配,选择膨胀形成的孔隙直径等不同划分为快速,中速,慢速三个品种。](#)

### 3 珍珠岩助滤剂生产工艺简介及一般使用特性

工艺简介:矿砂 分级 [干燥 进料 煅烧 冷却 粉碎 风选 精选 去粒 装袋;](#)

使用特性:珍珠岩

膨化后再经过研磨风选,被仔细地选出许多等级,再轻轻的研磨,使颗粒表面凹凸不平,最终的产品表面就是锯齿状,滤饼成型过程才能相互挤压,它们会互相咬合联接形成粗糙的滤隙,其中有许多内联通道,小到可以阻挡微米大小的粒子,但同时又具有80%~90%的空隙率,保留有较高的连续渗透力。

#### 4 我公司的珍珠岩助滤剂的优势

我公司生产的产品是一种由惰性非晶玻璃粒子组成的白色固体粉末,主要的成分有钾,钠,铝硅酸盐,本身不含有机物,生产过程中经高温燃烧达到灭菌,堆积密度较硅藻土轻20% ;

##### JJ系列

珍珠岩助滤剂的各个颗粒是非常不规则的曲卷片状,形成滤饼时有80%~90%的孔隙率,各颗粒有许多毛细孔