

锂基膨润土

产品名称	锂基膨润土
公司名称	信阳市平桥区鑫远保温材料厂
价格	6800.00/吨
规格参数	
公司地址	平桥区平桥黑马石工业园
联系电话	86-03763783739 13569796698

产品详情

锂基膨润土 锂基膨润土产品具有如下特性：

- (1) 具有极高的物理化学性，在水中的分散性，膨胀性及低失水性均优于同类钠基膨润土。
- (2) 经少量水润湿后，在醇溶液中具有极高的膨胀性，增稠性和悬浮稳定性。
- (3) 具有一定的湿态、干态粘结性。
- (4) 使用范围广，可适用水基、醇基以及其它极性溶剂制作的涂料中。
- (5) 该产品制作的涂料发气量低，触变性及涂挂性能好，涂料粘度稳定，不易沉淀，储存期长。
- (6) 该产品为无毒无味的白色固体粉状，使用方便。
- (7) 加入量少（根据涂料比重，一般用量1-2%）价格便宜。

锂基膨润土产品用途：

主要用于各种精密铸造业中醇基涂料悬浮剂、抗夹砂粘结剂及多种陶瓷彩釉涂料中，用作基料的悬浮剂、触变剂、抗沉淀剂。用于乳胶漆等日用化工中，用作悬乳体和膏体的触变剂、乳胶稳定剂、较强极性油溶剂中的增稠剂，还可用作织物上浆料。

锂基膨润土产品使用方法：

- (1) 锂改性膨润土比水以1：1润湿，充分搅拌均匀，制成均匀的土膏。

(2) 加入少量醇溶剂混压，然后加入耐火材料、粘结剂、附加剂、醇溶剂等继续混压成涂料膏。

(3

) 加入醇溶剂稀释，搅拌均匀成一定粘度的涂料、喷涂或涂刷于型砂表面，2-4min后点火烧干。

(4) 做醇基块干涂料时，其加量为耐火材料的2-4%。