

高效活性白土

产品名称	高效活性白土
公司名称	信阳市平桥区鑫远保温材料厂
价格	1590.00/吨
规格参数	
公司地址	平桥区平桥黑马石工业园
联系电话	86-03763783739 13569796698

产品详情

该产品为次白色粉末，不溶于水、油和有机溶剂，具有较强的离子交换性，选择吸附性，亲水性，表面活性和催化性。能吸附除去润滑油中沥青质，中性胶质，硫化物，烯烴环烷酸矿物质，碱性氮，提高润滑油耐用

性和光安定性，增

加油品抗腐蚀能力。能吸附除去动、

植物油中的色素，黄曲霉素，3~4

苯并比致癌物质。该产品对油脂脱色力强，过滤速度快，滤饼带油率低。

用途：广泛用于润滑油、石蜡、凡士林的吸附精制；动、植物油脱色和蜂蜡、甘油的净化等。

质量指标：

	脱色力	脱色率%	活性度	游离酸	水份
	菜籽油	煤油沥青	H+mmol/Kg	H2SO4	%
石油白土	略	95	250	0.20	8
酸性白土	180	98	略	0.20	11
备注	过滤速度4ml/min 堆积密度0.7~1.1g/cm ³ 重金属 0.005% 砷 0.0005%				

使用指南：

使用时，用定量的活性漂土在搅拌下直接投入物料中，搅拌一定时间后，即可达到精制目的。如果物料在加温后，再加入活性漂土效果会更好。