

# 壁挂式72芯四网合一光缆直熔箱各种型号规格尽有

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 产品名称 | 壁挂式72芯四网合一光缆直熔箱各种型号规格尽有                   |
| 公司名称 | 宁波品悦通信设备有限公司                              |
| 价格   | 200.00/台                                  |
| 规格参数 | 品牌:宁波品悦<br>型号:72芯四网合一光纤分纤箱<br>材质:冷轧板, 不锈钢 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号                       |
| 联系电话 | 0574-63618503 15336620995                 |

## 产品详情

壁挂式72芯四网合一光缆直熔箱各种型号规格尽有、宁波品悦72芯四网合一光缆直熔箱主要描述"四网合一"用电力复合光缆的开发和研制情况."四网合一"用电力复合光缆是将电力传输网、语音网、有线电视网、数据互联网集中于一体.使用电力复合光缆进行传输,通过系列光(电)复合器件、72芯四网合一光缆直熔箱设各使光纤到家,解决"最后一公里"接入问题.

宁波品悦通信设备有限公司专业制造生产多种型号的72芯四网合一光缆直熔箱厂家直接供货价格优势明显,品悦公司生产72芯四网合一光缆直熔箱质量过硬,价格优惠。品悦公司具有良好的市场信誉,专业课业的销售和技术服务团队。历经几年的发展,从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备,并配套齐全度检测仪器,为产品提供了可靠的质量。

72芯四网合一光纤分线箱、72芯四网合一光纤分纤箱、72芯四网合一光纤配线箱、72芯四网合一光纤楼道箱、72芯四网合一光纤分光箱、72芯四网合一光纤分配箱、72芯四网合一光纤直熔箱、72芯四网合一光纤熔接箱、72芯四网合一光纤网络箱

型号：24芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750\*600\*180、700\*600\*140、700\*600\*120、600\*500\*120

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

三网合一箱技术参数：

| 产品类型<br>槽位数<br>2槽/4槽 | 三网合一箱<br>光分路器(微型)容量(个)         |     |      |      | 四网合一箱<br>外形尺寸(mm)<br>(高)×(宽)×(深) |
|----------------------|--------------------------------|-----|------|------|----------------------------------|
|                      | 1×4                            | 1×8 | 1×16 | 1×32 |                                  |
|                      | 2                              | 2   | 1    | 0    | 890×550×120                      |
| 工作环境温度               | -10 ~ +40 (室内)； -40 ~ +60 (室外) |     |      |      |                                  |
| 环境湿度                 | 85% (+30) (室内)； 95% (+40) (室内) |     |      |      |                                  |
| 大气压力                 | 70kPa ~ 106 kPa                |     |      |      |                                  |
| 光缆进入数量               | 3×2根(上、下进缆)                    |     |      |      |                                  |
| 皮纤进入数量               | 2×2根(上、下进缆)                    |     |      |      |                                  |
| 箱门开启角度               | 180°                           |     |      |      |                                  |
| 接地排耐电压水平             | 3000V (DC) /10mA/1min          |     |      |      |                                  |
| 绝缘电阻                 | 2×1020M 500V                   |     |      |      |                                  |

产品特点：

优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。
- 4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。
- 7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 8.适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

11.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

功能要求：

### 1 光缆的固定和保护功能

? 光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

? 蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。

2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

### 3 光纤熔接接头保护功能:

光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。

4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB，T 7424中规定的光缆，ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD，T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。

5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足调纤操作要求。

6 门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光配系列（ODF）：SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

总配系列（MDF）：10回线保安排，16回线保安排，25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，各类型保安单元，告警器，总配线架。各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）。

数配系列（DDF）：仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。

公司一贯坚持“质量，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展！

诚信品悦，合作到长久！真诚的品悦人期待与你至诚的合作，促进友谊并期待与您建立长久良好的伙伴关系！