

# 康庭消毒柜-臭氧消毒/立式变频带烘干/酒店食堂消毒柜

产品名称	康庭消毒柜- 臭氧消毒/立式变频带烘干/酒店食堂消毒柜
公司名称	广州乐漫庭厨房设备有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区京溪路云景商务大厦410
联系电话	020-87079587 13690887251

## 产品详情

产品简介：康庭产品自投放市场以来,凭着"外观新颖、品质精良、性能卓越"而在业界备受欢迎,深受广大用户的信赖和赞誉。时至今日,"康庭"牌消毒柜设备、商用制冷设备、商用厨房设备和酒店。桑拿沐足消毒设备广泛应用于各星级酒店、宾馆、餐厅、美容美发(店)和沐足、桑拿中心等行业,产品销售已经遍布中国馆大江南北。康庭五星变频消毒柜采用高臭氧、紫外线结合热风循环消毒系统,360度超强杀毒,为您提供五星级的健康体验。产品详情：产品型号:YTD2000A-KT16 参考容积:950L 额定功率:930W 额定电压:220V 额定频率:50HZ 筛网载重量:15kg/篮(小篮) 25kg/篮(大篮) 臭氧浓度: 40mg/m3 保温时间: 70 消毒时间:60min 产品尺寸/mm:1266\*620\*1760 包装尺寸/mm:1316\*640\*1800

康庭五星变频系列餐具消毒柜技术参数

型号规格 容积 功率 电压 频率 消毒温度 臭氧浓度 产品净尺寸(mm) 结构

YTD600A-KT16 308L 915W 220V 50Hz 70 > 40mg/M3 577 × 570 × 1690 小单门

YTD650A-KT16 308L 930W 220V 50Hz 70 > 40mg/M3 577 × 570 × 1690 小上下门

YTD1000A-KT16 450L 915W 220V 50Hz 70 > 40mg/M3 625 × 620 × 1760 大单门

YTD1000A2-KT16 450L 930W 220V 50Hz 70 > 40mg/M3 625 × 620 × 1760 大上下门

YTD2000A-KT16 950L 930W 220V 50Hz 70 > 40mg/M3 1266 × 620 × 1760 左右双门

YTD3000A1-KT16 1450L 1830W 220V 50Hz 70 > 40mg/M3 1907 × 620 × 1760 三不锈钢门

YTD3000A2-KT16 1450L 1930W 220V 50Hz 70 > 40mg/M3 1907 × 620 × 1760 三玻璃门

备注：产品型号中A表示柜体材质为不锈钢，另：A1为不锈钢门，A、A2为为玻璃门变频系列产品承物架设计是专业针对多规格餐饮业食具用品生产配置，筷子、杯、碗、碟、盘及刀叉等各种食具都有明确的存放位置，令使用得心应手，效果更佳。立体消毒功能：启动电源开关，进入消毒程序，全程采用高浓度臭氧、紫外线结合均匀热风烘干功能进行全自动多频次式交替节能工作。机器主控系统由先进的微电脑集成电路构成，精确控制每一个机制交替工作的频次，令整机的周期性运作精确、高效、节能。快速匀称的全自动热风循环系统，使餐具的干燥更快速，更均匀，更理想。

高浓度臭氧分子，360度杀菌于无形之中，使柜内任意角落的有害细菌无从藏身。变频系列产品适用于餐饮业各瓷器类、塑料类、不锈钢类及木制品类等不同食具消毒。经消毒后食具无水渍，光洁亮丽，随用随取，不会烫伤手，是目前市场先进的消毒设备。 ytd600a-kt16 ytd1000a2-kt16 ytd2000a-kt16