

# 宁波市酒店绝缘工具预防性试验检测

产品名称	宁波市酒店绝缘工具预防性试验检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

### 酒店用绝缘工器具检测

高压绝缘靴，主要适用于高压电力设备方面电工作业时作为安全用具，在1kV以下可作为基本安全用具。产品上采用防腐蚀金属板为中垫，钢制防锈内包头，靴型符合人体力学的原理，具有工艺、耐屈挠、耐老化，防水性强、工艺、穿着舒适、行动方便的特点，可有效防止各种利物刺伤足底，保护足趾安全。适用于电力矿山、消防、工厂、建筑、林业等部门使用。

- 1、使bai用绝缘手套前，应检查是否超过有效试du验期。
- 2、使用前zhi，应进行外观检查，dao查看橡胶是否完好，查看表面有无、疵点、裂纹、砂眼、杂质、修剪损伤、夹紧痕迹等。如有粘胶破损或漏气现象，应禁止使用，检查方法是将手套朝手指方向卷曲，当卷到一定程度时，内部空气因体积减小、压力，手指若鼓起，为不漏气者，即为良好，也可以采用便携式绝缘手套检测仪，将绝缘手套套在检测仪上，就像给气球打气一样将气体打进去，检查绝缘手套有无漏气。
- 3、使用绝缘手套时，应将外衣袖口塞进手套的袖筒里。
- 4、因为对绝缘手套有电气性能的要求，所以不能用或化学用的手套代替绝缘手套，同时也不应将绝缘手套作其他用途。
- 5、绝缘手套应统一编号，现场使用的绝缘手套少应保两副。
- 6、绝缘手套使用后应擦净、晾干，保持干燥、清洁，洒上一些滑石粉，以免粘连。
- 7、绝缘手套应存放在干燥、阴凉的柜内，与其他工具分置，其上不倒任何物件，以免刺破手套。

8、绝缘手套不允许放在过冷、过热、阳光直射和有碱、的地方，以防胶质老化，降低绝缘性能。