

酒店洗衣房污水处理设备

产品名称	酒店洗衣房污水处理设备
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	12600.00/套
规格参数	品牌:润华环保 型号:RH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

酒店洗衣房废水处理设备 优势：

- 1、抗负荷的能力很强。接触氧化法平均停留时长在6个小时以上；
- 2、具备脱氮除磷水平，并能通过调整机器设备的结构，做到处理工业废水，生活污水处理，生活污水能力；
- 3、接触氧化池里的填充料多见组成软填料，质地轻、相对高度、生物化学特性平稳，比表面积，生物膜系统粘附能力很强，污水处理与生物膜系统接触工作效率高；
- 4、接触氧化池内选用机械过滤器开展鼓风曝气，使皮质脊髓束持续水波荡漾，爆气匀称，微生物菌种生长发育完善，具备活性污泥的特点；
- 5、出水量水体平稳，淤泥生产量少并便于解决；
- 6、潜污泵里可设在机器设备当中，降低工程投资；
- 7、机器设备可设在地上，也可以埋于地底。埋于地底下时，上端覆在适合于园林绿化，厂区占地面积少，路面建筑物少；
- 8、便于进行自动控制系统，管理方法使用方便。
- 9、机器设备能够衔接在车上制成移动一体化废水处理设备。

酒店洗衣房废水处理设备组装 1、 组装前期准备工作

- 1) 随机事件技术资料要齐备；

- 2) 按机器设备装箱清单检验设备、材料与附设构件型号规格、规格尺寸总数，且必须符合设计与设备技术文件信息规定，且务必看到产品合格证书；
- 3) 机器设备外观设计完好无损，特别是镀锌钢丝绳不能有生锈、损害、弯曲、打烂、纽结、裂嘴和松弛问题；
- 4) 路轨基本必须符合设计与具有安装规定；
- 5) 建筑施工前，其工业厂房平屋面、墙体、铝门窗和内部的涂刷等项目应基本上竣工，当务必相互配合时，则可以按照实际状况计划方案；

酒店洗衣房废水处理设备 轨道安装

- 1) 组装路轨前，解决工型钢的端口、平行度和扭曲度开展安全检查，达标后才可组装；
- 2) 明确路轨安装基准点，路轨安装基准点应是吊车梁的轴线；
- 3) 起吊路轨一般在房顶固定不动支点，拿手拉到链融合滚轮拉上去；
- 4) 路轨的平整度需在施工前对固定梁板下部位进行细心检查，如水准偏差超出误差值的范畴，就应当维修，如调节螺栓紧固的张松紧度；
- 5) 两路轨跨度的变化：跨距每6米测量1次，用拉紧的钢盘尺来检测，用弹簧秤来调节钢盘尺的张松紧度；
- 6) 路轨如有连接头，应使用鱼尾板联接，路轨连接头高度差侧面移位不可超过1mm，空隙不应该超过2mm,变形缝处间隙要保持在10mm,其允许误差为1mm内；
- 7) 路轨的纵向坡度不宜超过路轨的1/1000；
- 8) 路轨调节符合规定后，应一体查验每组地脚螺栓，保证无松脱，拉紧应一致；