

广东5升密炼机|广东5L密炼机

产品名称	广东5升密炼机 广东5L密炼机
公司名称	东莞市利拿机械实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠管理区（博览大道-白濠路段）
联系电话	86-76981633498 13620083235

产品详情

广东5升密炼机|广东5L密炼机，实验密炼机，小密炼机，5L密炼机/5L炼胶机由利拿机械专业生产。更多密炼机型号请来电咨询：姚先生18925550729。5L密炼机广泛用于橡胶，塑料，化学工业原料生产厂家，操作精确简便，实验室专用，可自动控制温度和时间系统混炼可达到最佳分散及均匀度。其精准的实验效果博得了广大客户的青睐。目前已经与国内多所知名学院实验室成为合作关系。利拿16年品牌值得信赖。

利拿小型密炼机试验专用：
1L密炼机、2L密炼机、3L密炼机、5L密炼机、10L密炼机；量产型密炼机：15L密炼机、20L密炼机、25L密炼机、35 L密炼机、 55 L密炼机、 75 L密炼机、 110 L密炼机、150L密炼机等。

5升密炼机适用产品：各种电子料、电缆料、色母、EVA发泡鞋底,PE+碳黑,橡胶鞋底、TPR鞋底(造粒)橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、运动球类、橡皮圈、橡皮管、橡皮带、橡皮迫紧、瓶塞、油封、防震橡胶、黏性胶带、松紧带、油墨、电气橡胶零件、各类汽机车橡胶制品及各式化学工业混合原料(EVA/TPR/低烟无卤料/电缆热缩管及填充各种金属助剂.高填充工程料等化工原料之混合)等等。

一：5L密炼机参数：

混合容量-----5L

驱动电机-----7.5KW

翻转电机-----0.55KW

翻转角度-----110 °

主动吸尘器-----200W

产量-----5-8KG

转子转速-----33 r/min(可按请求变频调速)

外型(高*宽*长)-----1900*1000*2000MM

机重-----1200KG

二：5L密炼机适用行业：

电线电缆类,电子类,鞋业类,运动器材类等行业的橡胶和塑料及化工制品的实验工作.

三：5L密炼机适用产品：

橡(硅)胶制品:各种橡皮圈、橡皮管、黏性胶带、橡皮带、防震橡胶、橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、橡胶鞋底、油封、硅橡胶杂件等橡胶制品.

化学工业原料和塑胶制品:各种电缆料、色母料及碳化物高填充、EVA、PVC、低烟无卤料阻燃料、TPR、电缆热缩管、钙化物高填充,橡塑共混料等等化工原料之高分散混炼和塑化.

四：5L密炼机特点：

- 1、橡胶（塑料）及其它助剂在密闭、加压及温度可控条件下，进行混炼或塑炼，生产效率高，物料分散均匀，品质优良，环境不受污染，换料、更色清洗方便。
- 2、混炼室、转子、压砣等部件均采用夹套式结构，可供通入介质、蒸气、导热油、水进行加热或冷却，以适应各种炼胶（炼塑）工艺要求，加工的物料质量优良稳定。

3、转子凸棱的螺旋角度及工作长度设计合理，能使物料获得最佳捏炼效果。其转子棱峰及端面为堆焊耐磨硬质合金，混炼室、转子、压砣直接与物料接触的表面均经抛磨后镀硬铬、光亮耐磨且耐蚀。

4、混炼室上口与机架悬壁接合处，采用二次拐角压封结构设计，密封防尘效果好。转子端面采用接触外压式无润滑密封结构，耐磨耐用。

5、搅拌轴防漏采用干式机械轴封，混合槽为可倾倒式，使清洗换色简便容易，此密封式混合槽除可确保混合物品，并可防止环境污染，故障率低，机器坚固耐用，装置操作颐养容易，用电节省。

6、电控系统采用PLC装置，具有完善可靠的自动控制监测、报警等功能及必要的连锁保护作用。

7、机器坚固耐用，故障率低，安装操作保养容易，用电节省。

五：5L密炼机的服务承诺：

1.提供现场安装指导.

2.负责供货设备的现场调试试车，直至通过验收。

3.负责对甲方人员现场操作培训和维修培训.

4. 机组在正确使用情况下无偿保修一年,并长期保证备品备件供应.

5. 长期提供免费技术服务咨询

6. 保修期内外,供方接需方设备故障通知后,3小时内给予明确的解决措施;若需供方人员到位,国内则应在48小时之内到现场负责维修,珠三角5小时到位(不含途中乘车时间),国外用户视签证状况与外商另作商确。

1L密炼机，2L密炼机，3L密炼机，5L密炼机

www.linajixie.com

祝：商祺！

Chu: regards!