

供应玻璃烤漆 品质保证-东莞道尔涂层技术有限公司

产品名称	供应玻璃烤漆 品质保证- 东莞道尔涂层技术有限公司
公司名称	东莞市道尔涂层技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市万江区北大资源商住楼
联系电话	13712550424

产品详情

烤漆系列技术指标及注意事项

产品名称：环氧烤漆系列

粘度：10000-30000mps

细度： 40微米

配套固化剂及型号：固化剂

配套稀释剂及型号：专用稀释剂

配比比例：油漆：固化剂：稀释剂=1：0.5：适量

干燥条件：用100 烘烤15分钟左右。

(此烘烤条件适用于6MM左右的玻璃，玻璃越厚，烘烤时间越久。)

附着力：百格测试粘3M胶无脱落。

硬度（三棱铅笔）：2H

耐水测试：5%NaCL水溶液浸泡24小时无明显变化。

注意事项：

- 1、使用前请充分搅匀待用的油漆。
- 2、配置油漆时请严格按照本公司所提供的配比参数进行配漆。
- 3、保持底材和网板干净、干燥！
- 4、为了得到更好的涂膜效果，配置油漆时不宜一次性配置太多，一般是5-10KG左右
- 5、为确保开好的油漆在使用过程中品质的稳定，请在使用过程中要注意随时搅拌待用的油漆。
- 6、针对喷涂环境的控制，操作过程中，请选择在干净、少尘或无尘的环境中进行喷涂。
- 6、以确保安全，请不要把此类油漆置于过高的温度下贮存。
- 7、玻璃烘烤出来需在常温下放置12-24小时，再做耐水及其它性能测试。