

出口澳大利亚电动Y型三通球阀Q942F

产品名称	出口澳大利亚电动Y型三通球阀Q942F
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 Q942F:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

上海威尔顿阀门有限公司主要生产(电动Y型三通球阀Q942F)也是国内(球阀)生产商之一。公司经营范围:阀门,管件,流体设备的生产,加工,销售,管道配件,建筑材料,五金交电,自控设备的销售,从事货物及技术的进出口业务!欢迎新老客户来电,来函,我们将竭诚为您提供满意的服务!

电动Y型三通球阀Q942F产品概述: 电动Y型三通球阀采用Y型流道形式, 阀座为三面阀座, 有相互成120°、135°二种阀体结构形式, 根据需要实现对介质流向切换两种工况。Y型电动三通球阀的安装形式多样, 可根据管路的布局选择不同的外形进行安装, 流道平坦、流体阻力小, 流通能力强, 不会使介质停留在流道内部, 实现各管道能够得到很好、很顺的切换, 不会造成二次污染。Y型电动三通球阀有相互成120°和两通孔成135°, 根据需要可实现对介质流向切换, 能比相互垂直的两个通道三通球阀流阻更小。Y形电动三通球阀由电动执行机构和Y形三通球阀组成。Y形三通球阀的阀座密封根据工况不同, 密封面可采用聚四氟乙烯(200)、对位聚苯(300)、或硬质合金(600)、喷焊镍基合金(硬度大于HRC60)、超音速涂钨钴合金(硬度大于HRC70)及特种硬化材料等多种先进工艺材料, Y型电动三通球阀结构紧凑, 易于操作和维修, 适用于水、溶剂、酸和天然气等工作介质等, 可满足不同的工况要求。适用各种苛刻工况, 软密封适用 200 以下工况, 硬密封碳钢不超过425 。产品应用: Y型电动三通球阀与阀座密封, 根据工况不同, 可分别采用软密封、喷焊镍基合金(硬度大于HRC60)、超音速涂钨钴合金(硬度大于HRC70)及特种硬质材料等多种先进工艺, 适用各种苛刻工况, 软密封适用200 以下工况, 硬密封碳钢不超过425 , 不锈钢不超过450 。广泛应用于石油、化工、发电、造纸、天然气、液压油、工程机械等行业。