

程控电话交换机

产品名称	程控电话交换机
公司名称	昆明市五华区爱东通讯器材经营部
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	云南省昆明市五华区虹山南路20号1幢3单元2-4号
联系电话	0871-5321828

产品详情

SW-2000HR型程控交换机是爱乐电信在国家信息产业部标准要求下综合了国内外众多交换机优点的基础上，开发生产出来的第一代通信设备，为满足中小型企业办公语音交换通信的需求，爱乐电信在多年开发生产的基础上不断的更新，设计新颖合理，外形美观，高可靠性的CMOS集成电路和可编程器件，它功能齐全、性能优越、设置方便，充分发挥多年开发生产经验并借鉴诸多产品的优点，针对中国电信业多运营竞争的变化和用户的应用要求，发展趋势，优化研发设计的第一代多业务语音交换产品，本产品目前在市场上出现大量的仿造机型请您在选择产品时多注意真伪，我们有完全的产品知识产权，并开创了许多第一如语音信箱，电脑话务员等，我们并完全遵照CCITT和CEPT标准设计生产，同时符合YD3444-90《自动交换机技术要求》标准，超凡的品质，理想的价格，是您未来商务办公、语音交换通话的最佳选择。

产品特点：

电脑话务员提示语音，用户可现场录制、试听，配接PC电脑可以实现数据上传、下载！操作页面简易、直观！

外线呼入可转打另一外线。

自动加发IP字头。

外线和分机具有分组功能。

每条中继可设1-5部值班分机，并可随意转到任意分机。

智能检测对方摘、挂机信号，采用反极、延时等多种计费方式，计费准确可靠

具有准确、可靠的双制式 DTMF、FSK 内、外线来电显示。 , 配上来电显示电话机可知来电号码和查询无人时来电。

有用户语音服务功能, 用户能在话机上听到各种实用的语音服务。

分机具有密码漫游功能, 用个人密码可以在任一份机上呼出, 且不受分机等级限制。

外线呼入具有二次拨号功能, 不需总机转接, 外线用户直接拨通内部分机。

外线重拨功能, 内部分机呼出外线后挂机。摘机按话机上重拨键, 可进行重拨。

分机缩位代接

外线呼入连选 (一号通)

可与程控、纵横、步进、共电等制式交换网及市话局接配, 用户可编程, 自增功能。

标准的网络机架结构, 便于用户扩容需求。

系统结构 :

19寸标准机架 3U 115mm*490mm*270mm

接口类型 :

RJ45

系统容量 :

系统标准分机最大容量为 : 48门用户端口 (48机架)

系统标准中继最大容量为 : 4路中继端口

系统最低配置为16门用户端口和4路中继端口

系统扩容用户端口以 : 8路为递增单元

系统功能 :

电脑编程

遇忙回叫 报日期

自录语音 来电显示
 报时间

全弹性编码 多方通话
 查询版本号

内线热线服务 闹钟服务
 查询自身等级

帐号漫游

免打扰

查询自身话费

帐号管理

查询物理地址

离位转移

通话限时

查询恶意电话

遇忙转移

呼叫保护

查询自录音效果

代接来话

IP帐号

分机自检

查询自身分机号

免拨0出局

密码功能

查询最后一次话费