

力能热工机械生产基地 链板式煤棒烘干机

产品名称	力能热工机械生产基地 链板式煤棒烘干机
公司名称	宁津县力能热工机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县长江大街鲁北种业院内
联系电话	13853443661 13853443661

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县力能热工机械厂

宁津县力能热工机械厂从事烘干机械、输送机械的设计制造已有多年历史。主要产品：型煤烘干机、链网输送机、链板输送机、食品皮带输送机、各种提升机、以及玻璃行业设备；

链板式煤棒烘干机选择利用多层网带烘干机的优点：

- 1、同样的烘干面积，使用多层，节省占地面积。
- 2、减少了烘干机内部的容积，增加了热量的有效利用，链板式煤棒烘干机价格，减少了尾气的排放温度。
- 3、减少燃料的使用。
- 4、热风从下向上吹，上层温度较低，下层温度高，链板式煤棒烘干机多少钱一台，更有利于保护被烘干的物料。
- 6、减少了传动动力和风机动力

型煤烘干后通过手动或自动方式，长沙链板式煤棒烘干机，立式烘干机控制仓底的振动托盘振动放料。每次放出200 mm左右层高的型煤经出料皮带输出。再由皮带机将新鲜型煤自动补充送入烘干机内，从而实现了整个设备系统连续上、下物料自动化。

型煤的烘干技术经过近几年的快速发展，无论是成套设备还是烘干技术均已成熟。型煤烘干的成功不少，其烘干技术其各项性能指标均已达到国内水平。

链板式煤棒烘干机的构成

一是导料区，湿煤泥进入此区与高温负压热风接触后被迅速蒸发出大量水分，煤泥在大导角的抄板抄动下，形不成粘结便被导入下一个工作区；

二是清理区，湿煤泥在此区被抄板抄起形成料幕状态，物料落下时易形成粘结滚筒壁现象，链板式煤棒烘干机供应商，在此区由于设备设计有清扫装置，清扫装置可以快速清理掉粘结筒壁的煤泥，在这个过程中，清扫装置对于物料团球结块也起破碎作用，从而增加了热交换面积，提高传热传质的效率，提高了干燥速率；

力能热工机械生产基地-链板式煤棒烘干机价格由宁津县力能热工机械厂提供。宁津县力能热工机械厂为客户提供“链板,输送机械,烘干机”等业务，公司拥有“力能”等品牌，专注于混凝土搅拌及其输送机械等行业。，在宁津县长江大街鲁北种业院内的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：祁经理。同时本公司还是从事内蒙电加热烘干机，吉林电加热干燥机，上海电加热烘干机的厂家，欢迎来电咨询。