

SW-2000HX

产品名称	SW-2000HX
公司名称	昆明市五华区爱东通讯器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市五华区虹山南路20号1幢3单元2-4号
联系电话	0871-5321828

产品详情

爱乐SW-2000HX1248

型数字商务专用电话系统是爱乐电信在综合了国内外众多交换机优点的基础上，开发生产出来的新一代通信设备，为满足中小型企业办公语音交换通信的需求，爱乐电信在多年开发生产的基础上设计生产出的全新SW-2000H系列产品分别为HX1248型，HC8120型，HD16128型，H型专用数字话机，直选台，设计新颖，外形美观，SMT生产工艺，高可靠性的CMOS集成电路和可编和器件，工艺精湛大大的提高了国产语音交换系统的形象地位，它功能齐全、性能优越、设置方便，充分发挥多年开发生产经验并借鉴诸多产品的优点，针对中国电信业多运营竞争的变化和用户的应用要求，发展趋势，优化研发设计的多业务语音交换产品，并遵照CCITT和CEPT标准设计生产，同时符合YD3444-90《自动交换机技术要求》标准，超凡的品质，理想的价格，是您未来商务办公、语音交换通话的最佳选择。

产品特点：

系统开放式数字话机接口，可配接30按键数字专用话机和64键话务转接台或128键话务转接台

用户留言功能，可自行录制留言引导语音，分机无人接听电话时，自动启动语音信箱留言功能，留言振铃提示用户有新留言，用户听取语音信箱留言内容，每个用户可存九段留言。

分机广播功能，系统外接广播功放设备，在任意分机上输入指定代码，实现通过扬声器、音箱广播发布信息或召开电话会议。

多段彩铃式电脑话务员提示语音，用户可现场录制、试听，

外线呼入可转打另一外线。

自动加发IP字头。

外线和分机具有分组功能。

每条中继可设1-5部值班分机，并可随意转到任意分机。

智能检测对方摘、挂机信号，采用反极、延时等多种计费方式，计费准确可靠

具有准确、可靠的双制式 DTMF、FSK 内、外线来电显示。 ，配上来电显示电话机可知来电号码和查询无人时来电。

具有PC机连接功能 ，能与PC机直接连接，实现总机各种操作。

有用户语音服务功能，用户能在话机上听到各种实用的语音服务。

具有自动半价计费功能，在国家法定节假日、星期六、星期日国内、国际长途实行半价计费。

具有智能押金管理、预付款功能，适应宾馆、企事业等单位的计费管理，还可以限制每次通话时间，可实时切断欠费分机。

分机具有密码漫游功能，用个人密码可以在任一份机上呼出，且不受分机等级限制。

外线呼入具有二次拨号功能，不需总机转接，外线用户直接拨通内部分机。

外线重拨功能,内部分机呼出外线后挂机。摘机按话机上重拨键，可进行重拨。

外线呼入可缩位拨号。

背景音乐可联接MP3（USB接口选项）

自动上下班夜服语音功能

系统容量：

I 系统分机最大容量为：48门用户端口

I 系统中继最大容量为：12路中继端口

I 最低配置为16门用户端口和4路中继端口

I 开放式数字话机接口：可配接1-16部数字专用话机

I 扩容用户端口以：8路为递增单元

I 扩容中继端口以：4路为递增单元

接口类型：

中继分机进出接口：RJ11

用户接口：a、b线40V馈电 中继接口环路中继线：呼入铃流，呼出支流脉冲或双音频。

外设接口：

电脑RS-232串口接口与PC奔腾3

以上的电脑连接，广播接口、留言接口。背景音乐可联接MP3（USB接口选项）

中继分组：

每条外线指定为1-9个组，组号即为1至9，所有分机可设定为1个组或2个组号，分机能呼出占用其组号相

同的外线；如设为2个组号，则可呼出2组外线。2个组可设置给重要任务或呼入外线中继分组设置

日/夜自动切换模式及等级：

在夜服时段中自动进入夜服模式，且分机采用夜间等级，非夜服时间采用日间等级，并不受总机摘机影响。

人性彩铃引导语音：

为了更好地方便用户，交换机使用单位可以根据自己的实际情况录定制特殊企业多语言彩铃引导语音。

白天直拨彩铃引导语音：

系统为外线提供了多段优质的引导语音服务，第一段：“您好，请拨分机号码，人工服务请拨‘0’”；第二段：“您要的分机正在通话，请拨其他分机”第三段：“您拨的号码是空号”第四段：“转接中请稍候”转接彩铃音乐振铃方式，第五段：“您要的分机没人接，请拨其他分机”

夜间直拨彩铃引导语音：

系统为外线提供了优质的引导语音服务：现在是下班时间有事请拨打62175588

分机预付款设置：

为适应宾馆、企事业、外资等单位限制分机出外线计费管理的方便，本机新增分机预付款设置，预付金额为1-9999元，所有分机都可以设置为预付款计费，当某分机计费总额等于或超过预付金额时，来通知总台该分机预付款已使用完。同时将该分机外线自动关闭，直到重新设置预付款后，自动开启，分机预付款为累加方式，预付款输入后为原预付款加上新输入的数值。

半价时段设置：

用户可以自行设置半价时段，系统将自动在此时段半价计费。

优惠时段设置：

信息产业部规定每日0至7点为特定优惠时段（不同于半价时段），特定优惠时段国内长途按30%收费，此功能可输入时间，特定优惠时段和半价时段重叠，则按照特定优惠时间结算。

分机来电显示：

系统具有准确、可靠的双制式DTMF、FSK内、外线来电显示。设为来电显示的分机必须是系统数字话机或来电显示话机才能使用此功能，可看到内部和市话打来的主叫号码或查询无人时的来电号码。

指定外线：

每个分机可拨指定一条中继线出局。

来电转移：

分机可将外线来话转移到系统内任何分机。

离位转移：

某分机用户因故离开办公室，可将来话转移到别的分机上。

免打扰:

说明：每个分机均可单独设置不接收来话呼叫

呼叫保护:

说明：分机在通话期间，禁止总机强插，以确保传真等重要通讯不受干扰

多方通话（电话会议）:

任何分机呼叫多部用户分机，同时参与通话

代接来话:

说明：任何分机代接正在振铃的其它分机呼叫。

忙时代接:

说明：分机正在通话期间，若有来话，由代接分机接听。

遇忙回叫:

说明：若遇被叫分机、外线占线或忙时，当被叫用户或外线有空闲后，系统先自动接通主叫机，主叫机振铃，主叫机摘机后，被叫机才振铃。

密码漫游:

分机设置出局密码，其他用户在该分机上，不能直拨长途，但分机仍可呼叫系统内分机、拨市话或接听任何呼入，使用自己的密码可以在系统任意分机上拨打电话。

内线热线服务:

某分机登记内线热线服务后，摘机3秒内不拨号，将自动呼叫已登记的分机。

外线热线服务:

要登记外线热线服务的分机须有出外线权分机才可以免拨0出局（等级5以上）

接外线转外线:

外线呼入，话务机接通后得知需要另一外线，话务机拍叉簧，拨0或某出局号再拨外线用户，外线听音乐，话务机同另一外线接通后挂机，此时两外线可以通话，（如通话时间超过10分钟，会听到忙音提示，其中一外线拨*键后又可增加10分钟通话时间。若无人操作则自动挂断外线。）如总机拨外线不成功（听忙音），可拨#恢复和原外线通话。

外线呼叫等待功能:

当外线呼叫某个分机时，而这个分机正在和他人通话（除出局外）时，外线听会铃音，被呼叫分机听三声提示音，被叫分机挂机后自动振铃，提机则与外线通话，若分机不挂机，中继自动拆线或转总机。

强插服务:

在特殊情况下总机或代理总机可以对正在通话的分机进行强插通话。

分机留言功能:

外线呼入留言：交换机如果使用留言功能，一定要接PC（电脑）。外线给用户留言保存在电脑上并由电

脑设定是否允许分机使用留言功能，分机使用留言功能方法如下（每部分机可独立使用下述功能）

- 1、录入引导语音：对话机录入引导留言语音，例：我今天到上海去了，明天回来，有事儿请留言。
- 2、播放留言引导语音：听自己录制的引导语音，检查是否需要重新录制。
- 3、选择通用留言引导语音或自录留言引导语音
- 4、允许/关闭留言通知：关闭振铃通知 允许振铃通知 允许通知后，当有留言时，每1-2小时振铃三声，表示有留言等待收听，直至收听留言后将不再振铃通知，允许或关闭此功能后一直有效
- 5、启动留言时间：则呼入振铃D声后转为立即引导语音。
- 6、听取留言：则听第E次留言，可多次收听，使用147功能后不能在振铃通知，直至以后再有留言。
- 7、分机可清除所有留言。注：每个分机可留言九段，每段最多100秒。

分机广播功能:

任何分机拨149后可将话机中的声音发至广播，这功能可用于通知、找人、紧急事件等用途。广播时应开K2，录呼入引导语音时应开K1关K2。

指定代理总机:

代理总机在总机忙时，可代替总机代拨外线、强插内线。接转内线分机，分机用户可拨打16呼叫代理总机。可逐一输入5部代理总机，输满后更改必须清楚后再重新输入。

清除分机密码:

当用户忘记自己所设置的密码或拨打电话时提示密码时，可由总机给予清除。

自报语音服务:

任何分机提机拨功能号，电脑话务员将应答系统设置的日期、时间、用户的分机号码、等级等多种信息，并且可查询最近一次内部呼叫本机的主叫号码，语音清晰，流畅，使用户方便快速地获得所需的各种服务信息。

外线重拨:

外线重拨功能,内部分机呼出外线后挂机。摘机按话机上重拨键，可进行重拨。

数字功能话机简介:

爱乐数字专用话机只适用于本厂生产的交换机,每块用户板上4个4芯水晶插座为专用话机插座，也可插普通话机，下面8脚插座为4门普通话机插座，亦可在外部并接成专用话机插头。专用话机可外接一直选台（每直选台对应128门分机），视交换机容量而定.专用话机通过6芯插头和交换机相连，其输入与输出的4根线排列顺序相同为中心对称，而不能排列成镜像对称。特点如下：

特点:

- 1、双色显示各外线、分机用户实时状态。
- 2、操作方便，呼叫能一键通
- 3、交换机的18个繁琐功能可一键完成：无打扰.留言。。。。。
- 4、中文显示，中文输入（拼音方法，类似手机）

5、可重拨。可追拨，非外线热线状态下呼入主叫字头自动加零。

6、单键快捷选号呼出，在挂机状态下按1-0键2秒后可直接呼出电话本中的事先储存的电话号码（1键对应序号为1电话号码。。。。0对应第10）

7、呼入自动语音应答或手动语音应答

8、内部4个储存区，分别储存256条电话号码和64条未接电话号码，64条已接电话号码，64条拒接电话号码。

9、可编程序设置各项参数，可选4种铃声。

10、设为拒接电话的来电将自动拒接。

11、专用话机上外线键、内线键均可自定义为任意分机或外线键（型机）。