

超五类千兆线NETWORK-250高清视频双绞线名雕指定用网线PoE网线

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 超五类千兆线NETWORK-250高清视频双绞线名雕指定用网线PoE网线 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区沙井讯道电线电缆销售部 |
| 价格 | 1.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:AXD 型号规格:HSYV-5e 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道办黄麻布社区同和工业园 |
| 联系电话 | 0755-27278012 13590396776 |

产品详情

产品名称：network-250（超五类缆）

型号规格：（utp-5e）hsyv-5e 4*2*0.5

产品标准：yd/t 1019-2001

产品描述：

导体：0.5 bc（ofc无氧铜），高纯度无氧铜导体，确保电阻小（标准为超五类小于29欧姆/305米；六类小于21欧姆/305米），确保信号传输准确无误，成品在特殊情况时可延长使用（如150米/160米的超标准布线长度的应用）；

绝缘：hdpe id0.9（进口高密度pe），电气性能优良；国际标准蓝/橙/绿/棕色序，确保接线时统一方便；

对绞：4对，每对节距不一致，确保串扰优良；

成缆：4对绞合，增加成品使用时的柔韧性及使其变形程度小，对线缆的成品性能影响降至较低；

护套：阻燃浅灰pvc新料 od5.3

挤管加1条撕裂绳（250d/3），提供优异防护及防火阻燃性能，线缆结构紧凑，方便安装使用；

标志：喷印计米，每米一个标志，方便使用时计量裁剪，同时确保产品长度准确；

包装：305米/箱（1000ft），3箱/外箱（件）

产品特点：

导体采用江西铜业无氧铜杆经拉丝——绝缘一体的“串联生产线”生产，质量稳定一致，速度快；

绝缘采用进口高性能的高密度聚乙烯塑料；

对绞采用退扭装置，确保后续成品性能稳定优异；

成缆采用悬臂单绞，结构稳定一致，速度快；

护套采用阻燃聚氯乙烯料，挤管式，内置撕裂绳，方便施工时撕离护套；

线身标志采用喷印，喷印计米，喷印距离为1米，305米/箱包装，符合国际1000英尺要求（1000英尺为304.8米）；

成品经“tfi-04高频数字电缆测试系统”抽检，符合超五类电缆要求；

产品通过中国泰尔认证中心认证（tlc认证），相当于通信行业的入网认证。

产品整体包装（305米/箱）典雅大气。

足芯，足米，足平方；更安全，更价值！

使用范围：

适用于局域网（lan）电脑联网用线，使用时产品端接超五类rj45水晶头或模块，可选用于传输频率高达1000m的以太网（1000base-t4），在市面上也叫“千兆网络线”。

备注：

全系列网络线产品（五类/超五类/六类；屏蔽/非屏蔽等）及综合布线系统部件（水晶头/模块/配线/配线架/跳线/面板/电脑插等）欢迎配套选购！

温馨提示：

产品价格与原材料价格关联性较大，选购时请咨询客服产品实时销售价格，其余事宜（如运费的处理，是否送货上门，发票的开具等）请咨询客服（q/25034 9656），谢谢！