

镀锌铁皮风管防火涂料 耐火极限30分钟

产品名称	镀锌铁皮风管防火涂料 耐火极限30分钟
公司名称	北京细宇检测科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	房山区窦店镇亚新路17号
联系电话	010-88355355 18600007559

产品详情

关于机械加压送风和排烟设施的设计与施工

各有关单位应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）、《电动汽车充电基础设施建设技术规程》（DBJT15-150-2018）等国家消防技术标准中对机械加压送风和排烟设施关于风管耐火极限的要求进行设计和施工。

各风管宜采用镀锌钢板或钢板制作，金属风管可通过将防火隔

热材料采用机械固定、柔性包覆（裹）等方式固定在其表面，以满足国家消防技术标准中对机械加压送风和排烟设施关于风管耐火极限的相关要求；也可直接选用满足耐火极限要求的复合成品风管、工业一体化硅酸钙板等，或采用由满足耐火极限要求的复合板材制作的复合风管。

对于参照《建筑钢结构防火技术规程》（GB51249-2017）的要求，采用喷涂（涂抹、刷涂）防火涂料以满足0.5小时耐火极限的施工做法，应在建设期间和申请消防验收（备案）前分别进行两次见证检验，住建部门（质量监督站）、建设单位、设计单位、施工单位和监理单位均应按程序到场见证随机取样，做到设计有告知，过程有抽查，验收有送检。管道的耐火极限的判定必须按照《通风管道耐火试验方法》（GB/T17428）的测试方法，当耐火完整性和隔热性同时达到时，方能视作符合要求。

