

低温型UV光固化机上下UV灯照射型SK-202-300L

产品名称	低温型UV光固化机上下UV灯照射型SK-202-300L
公司名称	深圳市三昆科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区龙岗镇同乐常荣路50号
联系电话	86-75528995058 13823369867

产品详情

低温型UV固化机上下UV灯照射型SK-202-300L

产品型号：SK-202-300L

适用范围：

紫外线UV胶水、紫外线UV油墨、紫外线UV光油固化。以其体积小，经济实用为卖点，是众多从事小批量、试生产、小规格产品生产企业，以及涂料、胶水生产厂家研发、测试常备机型之一。

低温型UV固化机性能特点：

2支UV灯光源，上下两面灯管同时照射，适合流水线单工位作业及非流水线式手工操作使用；操作方便，批量生产机型之一，所选组件均为标准化，操作及维护简单、使用成本低；采用国产优良品质UV光源,稳定性好；合理循环排风设计,整机冷却效果佳；采用无极调速方式,速度在有效范围内均可自由设定。

技术参数：

电源要求：单向220VAC（工频交流）50HZ（赫兹）整机功率：约4.5KW（千瓦）外形尺寸：1600 L（长）×550W（宽）×1500H（高）mm 输送速度：0-10 m/min（米/分钟）
输送宽度：300mm（毫米）网带材料：UV专用特氟龙网带 冷却方式：强制风冷 光源类型：高压Hg汞灯
灯线功率：100w/cm 光源配置：2支，2KW 光源寿命：平均1000（h）小时。主峰波长：365nm（纳米）
功率调节：100%满功率 典型特点：UV灯高度调节方便、经济实用
典型应用：紫外线（UV）胶光固化，适应于非防爆要求环境。

应用实例：电子排线UV胶水双面同时固化。