

## C级金库门 1 2 3级金库门 金库门

产品名称	C级金库门 1 2 3级金库门 金库门
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	22000.00/个
规格参数	品牌:深圳艾米安防 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

金库门 (博物馆文物库房门) :

执行标准 : GB37481-2019金库门通用技术要求

适合于银行、文物库、别墅家用和商业用的各类金库门,其基本结构为门扇、门框、日闸门,具有二个

以上机械密码锁的执行机构及外表面不锈钢包覆层。本产品达到中华人民共和国公共安全行业标准及国

际防盗、防火等级标准。

主要性能等级级别代号为 M、A、B、C,防破坏极限时间 (min) 分别为 15 30 60 120,

耐火极限 (h) 分别为1.5、2、4、6。

## 标准配置及特点：

- 1.门板内衬有“合金块”，可抵御电钻、电焊、氧—乙炔火焰切割。
- 2.门栓为全幅实心不锈钢制作，库门关闭时，即使门铰链被破坏也能保证门框与门栓紧密相扣。
- 3.重型门轴，装配轻驱轴承，开启180度轻便灵活。
- 4.一亿次组合的密码锁，附有U.L认证标志，精密可靠。
- 5.全不锈钢制作的栅栏门美观、安全。
- 6.库门整体外型均用进口丝纹不锈钢包覆、抛光处理。

本厂也可以按用户的需求配置时间锁，紧急重锁装置，TP机构（3开2密码锁组合），紧急呼救器，乱码器，应急小门，自动空调保卫器，自动升降脚踏板等装置，也可以按客户需求生产不同级别的双开金库门、内开金库门，普通库门、碳钢库门。

金库门（博物馆文物库房门）结构：

金库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构、日闸门；金库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。

门体结构由1.2mm厚的不锈钢板制成的外装饰板+8mm厚的不锈钢板+25mm厚的防钻割板(共16块)+1.2mm厚的不锈钢板制成的装饰内盖板组成。

日闸门：采用壁厚为1.0mm和 18mm的不锈钢圆管和壁厚为2.0mm的40mmX40mm的不锈钢方管制成。一般为扒拉工栅栏门，门锁隐蔽。日闸格栅门有一定的防拦截闯入功能，确保金库遭到袭击时，库内工作人员有充分的报警时间。

金库门支持：开门日志、远程值守、联网、监控、报警、图片抓拍、酒精测试等功能

开门方式：人脸、虹膜、指纹等电子密码锁配置。除了纯机械、或半自动开启，也可全自动开门，全智能型，或电动平移，不需手动开门。