

# 学院型用密炼机 昶丰 宁波密炼机

产品名称	学院型用密炼机 昶丰 宁波密炼机
公司名称	东莞市昶丰机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街沙塘村景盟工业区1号
联系电话	13929470603 13929470603

## 产品详情

### 实验挤出机厂家

昶丰1L密炼机技术参数（可变频）

产品简述：

1L实验型密炼机适用于EVA、橡胶、合成胶、热熔胶等各式化学原料的搅拌、捏合分散再将实验的比率配方投入生产型生产线。设备坚固耐磨，而且确保物料混合均匀与物性变化都达到同比混炼的佳效果。（是小批量生产，打样，实验室及学校教学的佳混炼设备）。

1.机台配置明细:

有效混合容积：1L                      批次投入量：0.8-1.2KG (视配方物料而定)

主动力 电机：3.75KW                      台湾品牌：东元

减 速 机：

倒料翻转电机：0.75KW                      台湾品牌：城邦

加压气缸：C 63                      台湾品牌：亚德客

倒料翻转角度：110度

传动轴承：                      进口品牌：日本NSK

转速(前/后)：0-40/31转/min（变频可调速）

冷却方式：夹层通水冷却

加热方式：电加热0 ~ 300度

控制系统：电器元件为(士林/天得/阳明)台湾品牌及日本欧母龙，机台设有安全互锁功能。

机台尺寸：

机台重量：约

电 源：3 AC380V 50HZ

昶丰机械生产实验型密炼机(实验密炼机，小型密炼机)、厂家，客户可前来打样，参观。

现今我厂拥有技术人才及完整的管理体系，ISO9001-2008认证，完善的检测仪器先进的生产生产设施与的制造工艺生产有保障的产品。欢迎各位客户朋友前来咨询购买。

想要详细了解如何密封，可以来访，精致型密炼机生产厂家，我们会认真详细解答，让您在密炼机防漏上面不在痛苦。

实验型密炼机新型防漏，在原有二次转角的基础上，新添加了压迫带润滑轴封，带自润滑系统。

实验型密炼机新型防尘罩为可观察拆卸型：避免了传统式为了观察混炼状态必须打防尘罩而造成粉尘或异味四处飞扬污染环境的缺点，橡胶小型密炼机价格，填补了业界空白。

加压行程气缸等行程开关为内置包裹型：不但美观。更是便于清料。

产品介绍：

用途：广泛适用皇高等院校、高分子研究所、规模型橡塑企业。研究开发新产品使用。试验型密炼机适用于EVA、PA，PP，PE，PVC，改性料，橡胶、合成胶、热熔胶等各式化学原料的搅拌、捏合、分散。

- 1、采用加压式混合槽，可确保混合特品质均匀，达到混合效果。
- 2、自动控制温度冷却水与蒸气，可依设定工作温度急速转换。确保质量与工作效率，适应各种温度达。
- 3、可依工作物需要，分为手动与自动控制，操作容易。
- 4、本机搅拌速度比一般快约1/3（约6-7分钟），比传统式滚轮机快2--3倍。
- 5、采用6极马达，传动力佳、省电、寿命长。
- 6、本机混合槽采用合金钢制造，表面皆经耐磨钢处理，表面电镀硬铬耐磨性佳. 广泛用于橡胶，塑料，

化学工业原料生产厂家，操作精简，学院型用密炼机价格，实验室，可自动控制温度和时间系统混炼可达到分散及均匀度。其实验效得了广大客户的青睐。目前已经与国内多所学院实验室成为合作关系。

- 1、橡胶（塑料）及其它助剂在密闭、加压及温度可控条件下，进行混炼或塑炼，生产，物料分散均匀，品\*\*良，环境不受污染，大连密炼机，换料、更色清洗方便。
- 2、混炼室、转子、压砣等部件均采用夹套式结构，可供通入介质、蒸气、导热油、水进行加热或冷却，以适应各种炼胶（炼塑）工艺要求，加工的物料质量优良稳定。
- 3、转子凸棱的螺旋角度及工作长度设计合理，能使物料获得捏炼效果。其转子棱峰及端面为堆焊耐磨硬质合金，混炼室、转子、压砣直接与物料接触的表面均经抛磨后镀硬铬、光亮耐磨且耐蚀
- 4、混炼室上口与机架悬壁接合处，采用二次拐角压封结构设计，密封防尘效果好。转子端面采用接触外压式无润滑密封结构，耐磨耐用。
- 5、搅拌轴防漏采用干式机械轴封，混合槽为可倾倒式，使清洗换色简便容易，此密封式混合槽除可确保混合物品，并可防止环境污染，故障率低，机器坚固耐用，装置操作颐养容易，用电节省。

学院型用密炼机价格-昶丰(在线咨询)-宁波密炼机由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶丰机械科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！