## 液压设备高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 高压软管

产品名称	液压设备高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 高压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

## 产品详情

三、冲击压力和疲劳寿命??胶管的选择是根据液压系统设计的zui高压力值来确定的。由于液压系统的压力值通常是动态的,有时会出现冲击压力,高压软管,冲击压不会严重影响胶管的疲劳寿命。对于冲击压力特别频繁的液压系统,建议选用特别耐脉动冲击的胶管产品。温度范围?用户应该在胶管质量规范允许的温度范围内使用胶管。如果工作环境温度超过这一范围,将会影响到胶管的寿命,其承受压能力也会大大降低。工作环境温度长期过高或过低的系统,建议采用软管护套。

## 胶管运输:

- 1、胶管在装卸过程中,要做到轻装轻卸。
- 2、胶管需分类卷(条)整齐装运,要避免管体过度弯曲,液压设备高压软管,并不应在胶管上堆压其它重物。
- 3、严禁将胶管与酸、碱、油类及;管体不应与带有尖刃的货物直接接触。
- 4、胶管装车运输不得过度挤压、超出车体,高压软管生产厂家,确需超出车体的,必须进行有效防护。
- 5、搬运胶管时,10-260mpa液压软管,不应随地拖拉,对重型胶管应采用起重设备或专用机具装卸,并防止胶管受到意外损伤。

宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的具有自主进出口权的技术企业,年产各类高、中、低压软管2000万标米及组合件。主营:聚氨酯、尼龙、四氟、金属软管、润滑油管、测压软管、高压软管、超高压软管等产品。

高压液压软管接头的安装注意事项?

- (1) 胶管在移动或静止中,均不能过度弯曲,也不能在根部弯曲,至少要在其直径的1.5倍处开始弯曲;?
- (2) 胶管移动到极端位置时不得拉得太紧,应比较松弛;

## 尽量避免胶管的扭转变形;?

液压设备高压软管-宁津宏翔聚氨酯制品(在线咨询)-高压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司实力不俗,信誉可靠,在山东 德州 的液压元件等行业积累了大批忠诚的客户。宁津宏翔聚氨酯制品带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*,共创美好未来!同时本公司还是从事70mpa高压油管,液压油管120mpa,高压软管的厂家,欢迎来电咨询。