

陕西挤塑板,外墙保温屋顶专用防火挤塑板

产品名称	陕西挤塑板,外墙保温屋顶专用防火挤塑板
公司名称	陕西方济加保温材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市未央区石化大道北徐工业园8号
联系电话	13519189230 13022865983

产品详情

挤塑板采用普通硅水泥、水洗河砂和天然石英砂，经改良后与进口聚合物添加剂混合而成。在建筑保温行业中有着广泛的应用，今天陕西挤塑板厂家告诉你挤塑板的正确使用方法以及在安装时需要注意的问题。

在安装前需要做好基底的清理工作，例如像浮灰、浮土、油污等脏物，关于物料搅拌也是在安装过程中很重要的一个环节，其中干粉和水的比例大约为5：1，当然也可以根据砂浆的粘度和当地气温作适量的调整，然后进行充分搅拌3分钟，静置5-10分钟后再搅拌2分钟就可以用来粘贴保温板了。搅拌好的砂浆要在2个小时内用完，涂抹时砂浆面积不小于总面积的30%，2天之后才能进行下一道工序。

由于挤塑板的防潮、防水性能，可以挤塑板放在基层之下，减少基础由于冰霜想、影响出现的地面冻胀现象。还有在屋顶安装时也采取倒置的方式，**性防水层的施工在进行挤塑板保温层的施工。