

西安外墙挤塑板,按需定制,厂家供货,质量好

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 西安外墙挤塑板,按需定制,厂家供货,质量好 |
| 公司名称 | 陕西方济加保温材料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西安市未央区石化大道北徐工业园8号 |
| 联系电话 | 13519189230 13022865983 |

产品详情

挤塑板是经有特殊工艺连续挤出发泡成型的材料，其表面形成的硬膜均匀平整，内部完全闭孔发泡连续均匀，呈蜂窝状结构，因此具有高抗压，轻质，不吸水，不透气耐磨，不降解的特性。那么挤塑板的执行标准又是什么呢？陕西挤塑板厂家的小编给大家分享一下。

1、规格尺寸（毫米）

现国家标准：长度1200，1250，2450，2500。宽度600，900，1200p。

国内厂家实际标准：常用的有1200、1800两种。

在实际工程应用中，过大尺寸的挤塑板，会导致工人较难平整粘贴。满粘聚合物砂浆后质量比较重，不利施工。

标准建议：建议参照行业标准JGJ144—2004（外墙外保温工程技术规程）推荐的尺寸1200*600毫米。

2、允许偏差（mm）ww

现国家标准：长度和宽允许偏差 ± 7.5 毫米，对角允许偏差 ± 7 毫米。厚度允许偏差 \pm 毫米2（厚度 $< 50=$ （以规格1200*600的板为基准）。

国内厂家实际标准：参照国标。

在实际工程应用中，此误差会导致施工困难，成为外保温开裂脱落的一个诱因。

标准建议：建议参照行业标准JG149-2003中EPS板允许偏差，长度允许偏差 ± 2.0 ，宽度允许偏差 ± 1.0 ，对

角允许偏差 ± 3.0 。厚度允许偏差 ± 1.5 ，厚度 < 50 。（单位：毫米）

3、表面处理

现国家标准：未作强制性规定。

国内厂家实际标准：光面，压花，人工打毛，涂刷界面砂浆。

在实际工程应用中，有的厂家提出，改善了粘结聚合物砂浆的粘结性能，但在光面挤塑板上粘贴，效果还是不太理想，光面挤塑板粘结力约仅为打毛板60%，所以挤塑板板表面进行处理是很有必要的。

标准建议：外墙用挤塑板禁止光面直接用，强制进行表面处理，并要做挤塑板与粘结砂浆的粘结强度拉拔试验。

4、抗折抗弯抗拉

现国家标准：无。

国内厂家实际标准：无。

在实际工厂应用中，挤塑板的抗折抗弯抗拉强度是整个外保温体系稳定性和耐久性不可忽略的重要因素。

标准建议：实际积累数据较少。

5、颜色，外观

现国家标准：产品表面平整，无夹杂物，颜色均匀。不应有影响使用的可见缺陷，如起泡，裂口，变形等。

实际工程应用中，某些品牌的挤塑板平整度欠佳，影响施工质量。

标准建议：对外墙用挤塑板平整度指标可以参照行业标准JG149-2003中EPS板的平整度允许偏差。

6、燃烧性能

现国家标准：按GB8624分级达到B2级。

国内厂家实际标准：受成本和技术能力制约，比较忽视阻燃性问题。实际工程应用中，有大量非阴燃型挤塑板。

标准建议：制定标准等级，严禁使用非阴燃挤塑板。

7、透湿性能

现国家国准标：X250带表皮，小于3.0。不带表皮W200，小于3.5。

国内厂家：参照国标。