

透明填充母料（管材专用）

产品名称	透明填充母料（管材专用）
公司名称	运城市南华塑胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:片状（mm） 颜色:晶莹剔透 用途:通用色母
公司地址	运城市盐湖区银湖东路37号
联系电话	86 0359 8968586/8968157/8968363 13703598088

产品详情

产品规格	片状（mm）	颜色	晶莹剔透
用途	通用色母	耐热性	300（ ）
品牌	南华牌	适合塑料品种	PP/PE等
参考配比量	5% ~ 15%	耐晒性	4（级）
耐候性	4		

1、产品简介

透明热塑性填充母料与普通填充母料相比，最大的特点是添加到pp、pe制品中，对其透明的影响性小，且具有密度小，热封性能好等特点。可以广泛的应用在薄膜、片材、管材、容器等制品领域。如在hdpe薄膜中使用，合适的添加量能改善薄膜的透明性，对ldpe薄膜的透明性几乎没有影响，同时具有很好的表面光洁度和均衡的力学性能。

2、产品特点

透明性好.在不同制品中添加量在2%-15%时，仍可保持制品原有透光性。

热力学性能好.适量添加，基本上能保持材料主要力学性能，不影响制品的热封性能。

相融性好.适用于热塑性聚烯烃，如pp、ldpe、hdpetm系列透明填充母料

)、lldpe、eva、pvc、再生塑料等，与这些树脂相融性好。

)工艺适应性强.适用于挤出、吹塑、注塑、压涎等工艺的生产，无须改变原有设备、工艺条件。

)降低产品成本.适量添加可降低生产成本，增加企业利润。

3、使用方法

将本母料与塑料原料按比例直接混合均匀，即可进行加工生产。一般推荐添加量为2%-15%，不同制品可根据具体要求适量添加。

4、包装、储运、质保

本母料采用内塑外编包装，规格为25kg/袋。

应在整洁通风、干燥场所保存，运输过程应避免包装袋破损和遭受雨淋。

使用过程中应及时封口，不允许敞口放置。

特别推荐：

特别适合用作生产pe盘管等产品。