

北京墙面防护硫酸钡板 反辐射复光板 硫酸钡批发厂家

产品名称	北京墙面防护硫酸钡板 反辐射复光板 硫酸钡批发厂家
公司名称	山东金士顿射线防护材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市高新技术产业开发区光岳路与湖南路交叉口向南500米路东（注册地址）
联系电话	18863019123

产品详情

北京墙面防护硫酸钡板 反辐射复光板 硫酸钡批发厂家

现在薄利销售；防辐射铅门、射线防护门。铅皮（板）用于ICU科室 DR科室 CT室、X光室 牙科室 手术室 等 观察窗防护材料 多用于医用。：多用于医用，如客户发现产品有质量问题，经核实将无条件退还；新老客户一律按出厂价格，让你们买到好，便宜，优惠的产品

至开业以来我公司本着“信誉”的宗旨为广大客户服务，博得了大家的一至好评。本厂以铅板，铅砖.铅玻璃.钡砂.防护门.加工为主，面向全国批发.销售。我厂本着质量信誉**。医用铅皮/防辐射铅板厂家销售多少钱本厂所使用材料，全部符合国家标准。所有铅制品均选用99.994%以上的铅锭加工制作，其铅锭选用1#铅（国标1300%以上）。可根据客户

需要定尺长.宽.厚加工，宽度在1550以下，厚度在0.3MM--50MM。长度不限。其材质符合国家标准，企业严把质量关，做到不合格不出厂。

防辐射铅板-铅门、窗-铅玻璃-铅屏风-防护复合板-铅砖-铅锭-经国家卫生部批准，**从事辐射防护器材研究、开发、生产和营销的高科技企业，主要生产医疗射线防护器材产品系列，工业探伤辐射防护产品系列，辐射防护工程；产品遍布全国二十多个省、市、自治区,均达到国家射线防护标准。公司拥有自己的辐射防护材料仓库，拥有自己的辐射防护****，拥有自己的施工队伍，能够为客户提供全套的防辐射解决方案，具备完善的*****体系和售后服务措施。

产品介绍：防辐射铅门厂家

一：铅板的制造及特性：铅板具有很强的防腐蚀,耐酸耐碱,耐酸环境施工、医用防辐射,X光,CT室射线防护、加重、隔音等许多方面,而且是一种比较廉价的防辐射材料；铅板用金属铅轧制而成的板材.金属铅便是制作铅板的材料。金属铅是银白色的金属十分柔软,用指甲便能在它的表面划出痕迹.用铅在纸上一划

,会留下一条黑道道.在古代,人们曾用铅作笔.'铅笔'这名字,便是从这儿来的.铅很重,一立方米的铅重达11.34吨,古代欧洲的炼金家们使用旋转迟缓的土星来表示它,写作'h'.铅球那么沉,便是用铅做的.的**也常灌有铅,因为如果太轻,在前进时受风力影响会改变方向.铅的熔点也很低,为327 ,放在煤球炉里,也会熔化成铅水.以下为您介绍一下铅板的特性:铅板也叫铅皮指用金属铅轧制而成的板材,新铅为银白色,铅板时间长了会氧化为黑色.目前国内常见的厚度为1-20mm,常用规格为1000*2000MM,国内有些的机器可制作宽1300MM,长8000MM,多采用1#电解铅制作,市面上也有采用回收铅制作而成的,其品质略差些,价格相差些许.

二、射线防护涂料的用途钡具有吸收X射线的性能,钡水泥砂浆是一种容重较大、对X射线有阻隔作用的砂浆;做防射线砂浆及混凝土的重晶石, $BaSO_4$ 含量应不低于80%.用重晶石制做钡水泥、重晶石砂浆和重晶石混凝土,用其来代替金属铅板屏蔽核反应堆和建造科研、医院防X射线的建筑物防辐射铅门厂家

二：铅玻璃的使用优势:新型高质量X射线防护透明玻璃

- 1.含有大量的铅和钡,使防护效果更好
- 2.可抵挡从100KV到300KV的辐射,铅当量高
- 3.中性颜色外观,透光性好
- 4.可应用于任何医学、技术、研究方面的全面防护

第二.透明性高:美观大方的暗褐色透明板,可制得铅玻璃不能实现的大尺寸透明屏蔽板.

第三.强韧耐用:力学特性和热学特性大致上与丙烯树脂相同,耐冲击性也极大为优越.

第四.加工容易:可以进行裁断、切割、研磨、穿孔等机械加工和胶接、层压加工.

三：射线防护涂料（钡）的概念和用途医用铅砖价格~CT专用铅砖、射线防护涂料的概念射线防护涂料的主要成分为钡,钡也叫重晶石,是高能射线防护很好的防护材料,是一种重要的含钡矿物,具有化学惰性强、稳定性好、耐酸碱、密度大、硬度适中、高比重、高白度、能吸收有害射线(X射线和Y射线)等优点,有玻璃光泽,无磁性和无性,钡因具有化学惰性强,稳定性好,耐酸碱,硬度适中,高比重,高白度,能吸收有害射线等优点,是一种具有环保功能的材料,具有成倍低,施工方便,使用寿命长等优点;

四：防护门的安装注意事项

- 1、检查所需安装射线防护门,对射线防护门检查及其开关是否灵活顺畅.
- 2、把门放入到门洞内(必要时把门扇拆下),使包边位内接触面贴合墙体并垂直,必要时纠正墙体表平面.
- 3、对铰位侧框体进行垂直定位,必须做到点面在同一平面上.
- 4、铰位侧框体进行固位,拉爆(M10拉爆, 钻头)固位或拉片固位,需牢固.
- 5、调整锁位宽体垂直位置,使门扇同门框之间的间隙位置达到均匀一致,并做终的固定.
- 6、开启射线防护门,检查开关是否灵活.医用铅砖价格~CT专用铅砖

7、待水泥浆或发泡胶干燥后,取下间隙片及其垫板即可。

8、门体采用国标钢质骨架,以不锈钢做面板,夹衬优质射线防护铅板,结合先进的冷高压粘合工艺制作而成。配有专用的不锈钢防护门专用门轴合页,优质的五金件,进口防护门专用工程锁具。备有多种款式、多种规格可供选择。

五：防辐射复合板用途：可用作墙体射线阻断，铅房、铅屏风的内衬，复合板厚度为10——12mm，采用钡、铁，熔解后高压定型，平整光滑，颜色淡青、淡黄，耐酸碱，防辐射，质量**，价格低廉，是中小型射线防护，墙体防护隔断的佳板材。

六、铅砖的用途与规格用于防护电离辐射的50mm和100 mm厚墙的铅屏蔽构件，简称：铅砖

常用规格：100mm*200mm*50mm,100mm*200mm*30mm等，可开槽，可做平砖，角砖，方便砌铅砖墙，砌铅池以及一些实验的移动屏蔽。其为纯铅浇铸而成含有少量的锑，以增加铅砖的硬度。防辐射领域：工业用做铅墙，实验室射线屏蔽，医用射线屏蔽防护等。

山东金士顿射线防护材料有限公司位于山东聊城经济开发区，**生产、防辐射铅板、防辐射铅门、射线防护材料等产品。公司始终遵循“以市场为导向，以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。我公司生产的产品供应全国各地，已广泛应用在建筑、能源、电力、石化、等多个领域，本公司技术力量雄厚，生产工艺先进，检测设备完善，产品性能卓越。坚持以人为本，创**企业，为客户提供全方位的优质服务。