

XH220-KZQ航空障碍灯控制器

产品名称	XH220-KZQ航空障碍灯控制器
公司名称	南京徐航航空设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:徐航 型号:XH220-KZQ 产地:南京
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号弘阳旭日上城七区04幢1307室
联系电话	17714306975

产品详情

产品介绍

产品名称：智能航空障碍灯集中控制箱/器

产品型号：XH220-KZQ

产品用途：智能航空障碍灯集中控制箱是航空障碍灯的配套产品。该系列控制箱可以控制2-100台航空障碍灯实现同步闪光，主要用于电网干扰较大的场合，它是采用微电脑控制器作为核心元件，通过内部预置的程序控制，可以稳定、可靠的对航空障碍灯进行智能控制。

主要技术参数

可配套灯具：白色航空障碍灯控制箱、红色航空障碍灯控制箱、双障碍灯系统的控制

有效控制距离：762m

工作电压：AC220V

功率：50-200W

防雷：无（可定制）

工作温度：-40 ° C ~ +70 ° C

储存温度：-45 ° C ~ +70 ° C

工作湿度：0% ~ 90% (不结凝)

防护等级：IP55

参考重量：6.5KG

安装方式：室内安装/室外安装

安装高度：1.5m

控制方式：微电脑集中控制（可控2-100台灯同步闪烁）

功能特征描述

设备出故障时：灯具应继续按规定的频率闪光

控制光强级电路失效时：所有灯具保持在其常用的光强级或运行于光强级上

自动/手控控制开：在维护或光电失效时实行人工控制

远程控制装置：在远程控制装置上，应能显示每一个灯具的运行状态，并宜设有闪光频率及顺序、光强

等级设置装置及自动/手控控制开关、以便在维护时或光电控制失效时实行人工控制。

监视功能：灯具连续漏闪4次以上或在白昼运行于错误的光强级均属故障

控制设备应能监视每一灯具的运行状态，即正常或故障状态。

监视的运行状态应以有信号为正常、无信号为故障的方式表明。

可先功能：设备应设有适当的电路和接口用以将系统和单个灯具的正常或故障状态信息传送至远程控制装置（由用户任选或自备）

可选择功能：光电自动控制 /闪光频率可调/工作电压

可订制功能：故障报警输出功能 /GPS 同步功能 /无线同步功能

可选择配件：电源引线(引线长度可订制)/防雷模块/避雷针/可根据客户图纸定制.