

现货ABS/PA美国舒尔曼M/MK UV 注塑级耐冲击 抗UV

产品名称	现货ABS/PA美国舒尔曼M/MK UV 注塑级耐冲击 抗UV
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ABS/PA合金料 型号:M/MK UV 包装:原产原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货ABS/PA美国舒尔曼M/MK UV 注塑级耐冲击 抗UV

????? ????ABS/PA M/Mk UV

????????? ?? ?? Test Standard

熔体体积流动速度 4 cm³/10min ISO 1133

温度 250 ° C ISO 1133

负荷 5 kg ISO 1133

机械性能 价值 单位 Test Standard

拉伸模量 3300 MPa ISO 527-1/-2

屈服应力 43 MPa ISO 527-1/-2

屈服伸长率 3 % ISO 527-1/-2

无缺口简支梁冲击强度 (+23 ° C) 70 kJ/m² ISO 179/1eU

简支梁缺口冲击强度 (+23 ° C) 11 kJ/m² ISO 179/1eA

热性能 价值 单位 Test Standard

热变形温度 (1.80 MPa) 76 ° C ISO 75-1/-2

热变形温度 (0.45 MPa) 152 ° C ISO 75-1/-2

维卡软化温度 (50 ° C/h 50N) 115 ° C ISO 306

1.5mm名义厚度时的燃烧性 HB class IEC 60695-11-10

测试用试样的厚度 1.6 mm IEC 60695-11-10

电性能 价值 单位 Test Standard

体积电阻率 $>1E13$ Ohm*m IEC 60093

表面电阻率 $>1E15$ Ohm IEC 60093

其它性能 价值 单位 Test Standard

?? 1100 kg/m³ ISO 1183